

ÅKERSTRÖMS

Industriële handzenders

SESAM 800

made in Sweden

nestor
company



De Sesam 800-serie is speciaal ontwikkeld voor het bedienen van **deuren, poorten, hekken, slagbomen, verlichting, ventilatoren** in veeleisende en industriële omgevingen.

Er zijn **6 verschillende modellen** van zenders : van een kleine 3-knopszender tot de XL-zender die tot 999 ontvangers kan aansturen!

Er zijn ook verschillende **ontvangers** beschikbaar: voor wand - of DIN rail montage, met of zonder LCD-display.

Handig hierbij is het gebruik van de Sesam MC Manager, een **configuratie tool** die de installatie, configuratie, testen en onderhoud van belangrijke installaties **sterk vereenvoudigt**.



HANDZENDERS

- Frequentie: 869,8 MHz met tweeweg-communicatie
- Relay-indicator op de zender (groen lampje geeft actieve relay aan)
- Systeem gebaseerd op 16,7 miljoen unieke codes (= er zijn geen twee identieke zenders op de markt)
- Niet gevoelig voor stof en water
- Omgevingstemperatuur: van -25°C tot 55°C
- Beschermrand in rubber *
- Dodemansbediening *



L99 LARGE
Ref. ZRA599

Aantal functies: 3 per kanaal (b.v. op/nee/stop)
Aantal kanalen: 1000
Voeding: 3V (2xAA)
Vermogen: 5mW
Stroomverbruik: 30 mA tijdens transmissie
Beschermingsgraad: IP 67
Afmetingen (max): 120 x 75 x 30 mm
Gewicht: 200 g incl. batterijen



L15 LARGE
Ref. ZRA515

Aantal functies/toetsen: 15
Voeding: 3V (2xAA)
Vermogen: 5mW
Stroomverbruik: 15 mA tijdens transmissie
Beschermingsgraad: IP 67
Afmetingen (max): 120 x 75 x 30 mm
Gewicht: 200 g incl. batterijen



M6 MEDIUM
Ref. ZRA526

Aantal functies/toetsen: 6
Voeding: 3V (2xAA)
Vermogen: 5mW
Stroomverbruik: 15 mA tijdens transmissie
Beschermingsgraad: IP 67
Afmetingen (max): 100 x 60 x 25 mm
Gewicht: 130 g incl. batterijen



SMALL
S3 : Ref. ZRA513
S6 : Ref. ZRA516

Aantal functies/toetsen: 3, 6
Voeding: 3V (2xAAA)
Vermogen: 5mW
Stroomverbruik: 15 mA tijdens transmissie
Beschermingsgraad: IP 67
Afmetingen (max): 75 x 46 x 22 mm
Gewicht: 80 g incl. batterijen



K3 KEYRING
Ref. ZRA503

Aantal functies/toetsen: 3
Voeding: CR2025 X2, 6V (2x3V)
Vermogen: 5mW
Stroomverbruik: 15 mA tijdens transmissie
Beschermingsgraad: IP 65
Afmetingen (max): 44 x 67 x 13 mm
Gewicht: 30 g

* uitgezonderd bij de K3 keyring

ONTVANGERS

- Voor toepassingen met extra hoge beveiligingseisen
- De ontvanger ZRA553/54 kan worden geconfigureerd op gebruik van versleutelde toestemming

WANDONTVANGER
Ref. ZRA551/52/53/54



Voeding: 12-24V AC/DC of 230V AC
Stroomverbruik: 60 mA (+30 mA wanneer de relay actief is) bij 12V DC
Aantal relais: 3 (SPDT)
Energieverbruik: 5W max.
Geheugencapaciteit:
- met display: max. 500 zenders
- zonder display: max. 100 zenders
Beschermingsgraad: IP 65
Afmetingen: 120 x 90 x 51 mm
Gewicht: 450 g
Opties:
verwijderbare geheugenkaart (display)



DIN RAIL MONTAGE
Ref. ZRA541/3



Voeding: 12-24V AC/DC
Stroomverbruik: 60mA (+30mA wanneer de relay actief is) bij 12V DC
Aantal relais: 3
Energieverbruik: 5W max.
Geheugencapaciteit: max. 100 zenders
Afmetingen: 85 x 75 x 30 mm
Gewicht: 180 g

TOEBEHOREN

RX MC MANAGER
Ref. ZRA571



Wandhouder S/M
Ref. ZRA569/68



Wandhouder TX Large
Ref. ZRA563



Wandhouder K3
Ref. ZRA570



Wandhouder Large
Ref. ZRA567



Neck strap
Ref. ZRA560

