

PX L 180-24

Photocellules murales et sur colonne, synchronisées et réglables (180°)

- Fonctionnement précis et sûr grâce à l'encodeur
- Panneau de commande avec clavier et écran LCD
- Fonctionnement en cas de panne de courant grâce à une batterie de secours
- Fonctionnement avec un système d'alimentation solaire
- Adaptateur pour récepteur radio modulaire
- Entrée pour cellules photoélectriques ou bords de sécurité
- Entrée pour un bouton externe de démarrage et d'arrêt
- Sortie pour feu clignotant 24V avec intermittence
- Apprentissage automatique des temps, des ralentissements et des forces pour les phases d'ouverture et de fermeture
- Fonction de détection d'obstacles
- Conforme à la nouvelle réglementation sur l'écoconception en mode veille EU2023/826
- Module Wi-Fi pour la commande du moteur via une application



Caractéristiques techniques

Product data

Model	ABLE-PX-L-180-24
Code	13Y003
Gamme optique (m)	20
Degré de protection (IP)	55
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +60
Alimentation (Vca-cc)	12-24Vca / 12-36Vcc
Relais contact (A)	1 (max 30Vcc)
Dimensions (mm)	118 x 52 x 42