

ANS433



Buithuis antenne met bescherming voor ontvangers voorzien van 2.5 m RG -58 kabel

Antenne externe revêtue pour récepteurs avec 2,5 m de câble RG-58

MODEL	MODÈLE	CODE
ANS433		19A001

FREQUENTIE FRÉQUENCE	HINDER IMPÉDENCE	VOORDEEL GAIN
433 ÷ 868 MHz	50 Ohm	2,5 db

SENSIVA



Gesynchroniseerde, verstelbare fotocellen voor wandmontage en pijlermontage

Photocellules murales synchronisées orientables

PLUS PLUS

- Uiterst smalle breedte: slechts 43 mm
- 30° verstelbaar
- Gesynchroniseerd: door het synchronisme circuit is de montage van twee koppels zeer nabij geplaatste fotocellen mogelijk zonder dat ze elkaar verstoren
- Veilig: ongevoelig voor storingen veroorzaakt door zonnestralen
- Maximale stevigheid: schokbestendige polycarbonaat behuizing
- Sensiva photocellen zowel voor wandmontage als pijlermontage op Gardo paaltjes
- Largeur extrêmement contenue: seulement 43 mm
- Orientables de 30° vers toutes les directions
- Synchronisées : le circuit de synchronisation permet l'installation de deux jeux de photocellules très proches, sans interférences entre elles
- Sûres : protégées des interférences causés par les rayons du soleil
- Robustesse maximale : coque en polycarbonate antichoc

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SENSIVA	RIF50	DFN
Afmetingen	Dimensions (mm)	36x43x90	89x55x24	76x66x30
Optische range	Distance de détection (m)		25	
Voeding	Alimentation (Vac-dc)		12÷24	
Signaal	Emission	Gemoduleerd infrarood 833 Hz Infrarouge modulé 833 Hz		
Relais range	Capacité contact relais (A)		1A max 30 Vdc	
Opname	Consommation (mA)		TX 20 mA RX 25 mA	
Bedrijfstemperatuur	Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +60	