



sensiva

Photocellules murales synchronisées orientables

sensiva PLUS

- Peuvent être installés à l'intérieur des potelets GARDO
- Orientables de 30° vers toutes les directions
- Synchronisées: le circuit de synchronisation permet l'installation de deux jeux de photocellules très proches, sans interférences entre elles
- Sûres: protégées des interférences causés par les rayons du soleil



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	SENSIVA
CODE	13C001
Portée optique (m)	25
Dimensions (mm)	42 x 36 x 90
Alimentation	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Contacts relais (A)	1 (max 30 Vdc)
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60

dfn

Photocellules murales et encastrées autoalignantes

dfn PLUS

- Synchronisées: le circuit de synchronisation permet l'installation de deux jeux de photocellules très proches, sans interférences entre elles
- Sûres: protégées des interférences causés par les rayons du soleil



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DFN
CODE	13A001
Portée optique (m)	25
Dimensions (mm)	66 x 76 x 30
Alimentation	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Contacts relais (A)	1 (max 30 Vdc)
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60