



sensiva

Gesynchroniseerde fotocellen voor wandmontage en pijlermontage

sensiva PLUS

- Kan in de kolommen GARDO worden geïnstalleerd
- 30° verstelbaar
- Gesynchroniseerd: door het synchronisme circuit is de montage van twee koppels zeer nabij geplaatste fotocellen mogelijk zonder dat ze elkaar verstoren
- Veilig: ongevoelig voor storingen veroorzaakt door zonnestralen



TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	SENSIVA
CODE	13C001
Optische range (m)	25
Afmetingen (mm)	42 x 36 x 90
Voeding	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Vermogen relais contact (A)	1 (max 30 Vdc)
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60

dfn

Gesynchroniseerde fotocellen met automatische uitlijning voor inbouw- en wandmontage

dfn PLUS

- Gesynchroniseerd: door het synchronisme circuit is de montage van twee koppels zeer nabij geplaatste fotocellen mogelijk zonder dat ze elkaar verstoren
- Veilig: ongevoelig voor storingen veroorzaakt door zonnestralen



TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	DFN
CODE	13A001
Optische range (m)	25
Afmetingen (mm)	66 x 76 x 30
Voeding	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Vermogen relais contact (A)	1 (max 30 Vdc)
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60