



sensiva-xs

Gesynchroniseerde fotocellen voor wandmontage en pijlermontage

sensiva-xs PLUS

- Uiterst smalle breedte (84x29x24 mm)
- Kan in de kolommen GARDO worden geïnstalleerd
- Gesynchroniseerd: door het synchronisme circuit is de montage van twee koppels zeer nabij geplaatste fotocellen mogelijk zonder dat ze elkaar verstoren
- Veilig: ongevoelig voor storingen veroorzaakt door zonnestralen



TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	SENSIVA-XS
CODE	13C002
Optische range (m)	25
Afmetingen (mm)	29 x 84 x 24
Voeding	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Vermogen relais contact (A)	1 (max 30 Vdc)
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60

sensiva-180

Gesynchroniseerde verstelbare (180°) fotocellen voor wandmontage

sensiva-180 PLUS

- Auf der Horizontalachse bis zu 180° schwenkbar, auf der Vertikalachse bis zu 30°
- Gesynchroniseerd: door het synchronisme circuit is de montage van twee koppels zeer nabij geplaatste fotocellen mogelijk zonder dat ze elkaar verstoren
- Veilig: ongevoelig voor storingen veroorzaakt door zonnestralen



TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	SENSIVA-180
CODE	13C003
Optische range (m)	25
Afmetingen (mm)	41 x 115 x 38
Voeding	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Vermogen relais contact (A)	1 (max 30 Vdc)
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60