

Behuizing

Diepte: 2.20 cm / 2.20 cm
Breedte : 4.50 cm / 8.10 cm
Hoogte: 18.4 cm / 13 cm
Gewicht : 250 g / 310 g
Materiaal : roestvrij staal
Kleur: Naturel



Boîtier

Profondeur : 2,20 cm / 2.20 cm
Largeur : 4,50 cm / 8.10 cm
Hauteur : 18,4 cm / 13 cm
Poids : 250 g / 310 g
Matériel : acier inoxydable
Couleur : Naturel

Operationeel: Één of meerdere nummers gevolgd door de #-toets zendt de frequentie van digits via een 26 bit WIEGAND protocol naar een controlepaneel. Door elke toetsdruk gaat de rode LED knipperen, en wordt de biep geactiveerd.

Voeding	12-28 VDC	30 m A
WIEGAND Uitgang	Data 1 en Data 0	Open collector 1 KOhm/ Pull up naar +5 V
LED controle	LED	Rood en groen
CCTV-Interface	Geactiveerd door toetsdruk	Open collector 250 mA / 30 sec duur
Sabotage	Foto-diode	Open collector 100 mA.
Hold	Actief wanneer verbonden met massa	Houdt de data vast in het buffer.
Omgeving	Omgevingstemperatuur Vochtigheid	-40°C tot +125°C 100 % (IP68)
Benodigde kabel	100 meter max	5-9 geleider 20 AWG afgeschermd kabel

Fontionnement : Un ou plusieurs chiffres suivi de la touche # transmet la séquence de données numériques par un protocole 26 bit WIEGAND à un panneau de contrôle. A chaque frappe le LED rouge clignote, et un bip est donné.

Alimentation	12-28 VDC	30 mA
Sortie WIEGAND	Data 0 et data 1	Collecteur ouvert 1 K Ohm / Pull up à +5V.
Contrôle LED	LED	Bicolore rouge et vert
Interface CCTV	Sortie active par pression de touche.	Collecteur ouvert 250 mA / Durée 30 sec
Sabotage	Capteur à photodiode	Collecteur ouvert 100 mA / 0 V si activé
Hold	Actif quand connecté à la masse	Garde les données en mémoire
Environnement	Température ambiante Humidité	-40°C à +125 °C 100 % (IP68)
Câblage	100 mètres max	Câble blindé 20 AWG à 5-9 conducteurs.

De elektrische vandalisme bestendige codeklavier ACC 070- 071- 075 zijn van absolute topkwaliteit en zijn geschikt voor toepassingen van toegangscontrole met de meest extreme vereisten.

- De cijfertoetsen staan los van elkaar en zijn geïntegreerd in het vlak van het toetsenbord: de toetsen zijn niet voelbaar.
- Het toetsenbord is vervaardigd van roestvrij staal en bevat geen bewegende onderdelen, het is absoluut vandalisme-, sabotage-, weer- en waterbestendig !
- 2 indicatie LED's (groen en rood).
- IP 68 goedgekeurd.
- ACC 070: smal model, 2 x 6 cijfers, afmetingen : h 180 mm x b 45 mm x d 20 mm.
- ACC 071: smal model, voor inbouw, 2 x 6 cijfers, afmetingen : h 180 mm x b 45 mm x d 20 mm.
- ACC 075: breed model, 3 x 4 cijfers, afmetingen : h 130 mm x b 80 mm x d 20 mm.
- WIEGAND uitgang voor gebruik met de centrale ACC 500 en vele andere systemen voor toegangscontrole.
- De ACC 070 - 071 - 075 combineren het gemak van digitale toetsenborden met de geavanceerde voorzieningen en de superieure veiligheid van een professioneel systeem voor toegangscontrole. Ze werken niet als onafhankelijke eenheden.

Les claviers à codes anti-vandales ACC 070 - 071 - 075 de qualité optimale ont été développés pour les applications de contrôle d'accès les plus extrêmes.



- Les touches séparées sont intégrées dans la surface du clavier numérique : il n'y a pas de différence tangible entre les touches et le boîtier du clavier.
- Le boîtier du clavier est fabriqué en acier inoxydable et ne comporte pas de composants mobiles. L'unité résiste au vandalisme, sabotage, à l'eau et aux intempéries .
- Deux LED's d'affichage (vert et rouge).
- Certifié IP 68.
- ACC 070 : modèle étroit, 2 x 6 chiffres ; dimensions : h 180 mm x l 45 mm x p 20 mm.
- ACC 071 : modèle étroit, à encastrer, 2 x 6 chiffres ; dimensions : h 180 mm x l 45 mm x p 20 mm.
- ACC 075 : modèle large, 3 x 4 chiffres ; dimensions : h 180 mm x l 45 mm x p 20 mm.
- Sortie WIEGAND utilisable avec la centrale ACC 500 ou avec d'autres systèmes de contrôle d'accès.
- Les modèles ACC 070 - 071- 075 associent le confort des claviers numériques aux exigences de sécurité d'un système de contrôle d'accès professionnel. Ces unités nécessitent une connexion avec une centrale de commande et ne peuvent donc pas fonctionner indépendamment.