

Tous vos problèmes d'accès entièrement résolus grâce au lecteur optique d'empreintes VEKTOR !

**Uniquement votre empreinte digitale suffit pour ouvrir une porte !
Clef volée, badge perdu ou code-pin oublié, nous avons LA SOLUTION !**



Avantages du système:

- Simple, sûr et rapide: le placement du doigt sur le scanner suffit.
- L' **ACC470** permet de lire, de coder et d'enregistrer les empreintes de 300 ou 30.000 personnes (des 10 doigts).
- Portes blindées d'appartements, de maisons, de garages, de bureaux, endroits sécurisés, etc... peuvent toutes être équipées individuellement d' un lecteur biométrique.
- Remplace vos codes, cartes d'accès, clefs, etc... par une clef biométrique soit votre doigt !
- Augmente la sécurité: vol, copie, oubli et/ou perte de clef sont exclus.

La valeur ajoutée du système:

- Faire des doubles de clefs devient inutile. Les nouveaux utilisateurs n'ont plus besoin de clef ni de code.
- Le scanner est équipé d'un capteur optique qui fait une photo (scan) du doigt et qui permet de reconnaître l'empreinte dans n'importe quelle position du doigt.
- Système munit de protocoles de programmation et de communication:
 - RS485
 - RS232
 - TCP/IP
 - Wiegand
- Le système peut être utilisé avec n'importe quelle centrale équipée d'une entrée Wiegand.
- Combiné avec une centrale **ACC301** (pour 1 porte; max. 2 scanners) ou **ACC304** (4 portes max. ; 8 scanners max.) le système peut entièrement être géré via réseau. Autant le scanner que la centrale sont gérées entièrement via TCP/IP en employant le software de gestion inclus.



Fonctionnement ultra simple :

L'utilisateur place son doigt sur le scanner et l'appareil vérifie si l'utilisateur a accès ou non. Ensuite les données sont transmises.

- La porte s'ouvre automatiquement si vous êtes enregistré dans le système.
- Par ailleurs, elle reste fermée si l'empreinte ne correspond pas.

Entrées / Sorties

- interfaces série RS-232, RS-485 et WIEGAND

Spécifications techniques:

Tension d'alimentation:	12 Vdc
Température de fonctionnement:	- 10 °C à + 60 °C
Nombre d'utilisateurs enregistrables:	300 ou 30.000 doigts(jusqu'à 10 p.pers.)
Type de capteur:	scanner optique
Résolution du capteur :	500 dpi
Délai de reconnaissance:	< 1 seconde

Accessoires

TRA101	Alimentation 12V
ACC301/304	Centrale (230V)
ACC350	Software