

De oplossing voor al uw toegangsproblemen dankzij de optische vingerscanner van VEKTOR !

Enkel uw digitale vingerafdruk is voldoende om U toegang te verlenen !

Geen problemen meer met gestolen sleutels, verloren badges en vergeten pincodes.

Voordelen van het systeem:



- Eenvoudig, betrouwbaar en vlug: het plaatsen van uw vingertop op de scanner is genoeg !
- De **ACC470** laat toe om de vingerafdruk van 300 of 30.000 gebruikers (van de 10 vingers) te scannen (lezen) en vervolgens te coderen en te registreren.
- Geblindeerde appartementsdeuren, huisdeuren, garagedeuren, bureeldeuren, beveiligde plaatsen, enz... kunnen vanaf nu uitgerust worden met een biometrische vingerscanner.
- Vervangt uw codes, toegangskaarten, sleutels, badges, enz.... door een biometrische sleutel nml. uw vinger!
- Verhoogt de veiligheidsgraad: diefstal, kopiëren, vergeten en/of verlies van sleutel zijn voortaan uitgesloten.

De toegevoegde waarden van het systeem:

- Bijmaken (ontdubbelen) van sleutels wordt onnodig. Nieuwe gebruikers hebben geen sleutel of code meer nodig.
- De scanner is uitgerust met een optische sensor waarbij een fotoscan wordt genomen van de vinger en deze in elke positie kan worden herkend.
- Systeem is voorzien van volgend protocollen voor programmatie en communicatie:
 - RS485
 - RS232
 - TCP/IP
 - Wiegand
- Systeem kan worden gebruikt met elke centrale met Wiegand input.
- In combinatie met centrale **ACC301** (voor 1 deur; max. 2 scanners aan te sluiten) of **ACC304** (max. 4 deuren; max. 8 scanners aan te sluiten) kan het systeem volledig worden beheerd via netwerk. Zowel scanner als centrale worden volledig beheerd via TCP/IP met bijgeleverde beheerssoftware.



Uiterst eenvoudige werking :

De gebruiker plaatst zijn vingertop op de scanner. Vervolgens controleert het toestel of er aan de gebruiker al dan niet toegang mag verleend worden, waarna data wordt vrijgegeven.

- De deur of poort gaat automatisch open indien de persoon geregistreerd is in het systeem.
- In het tegenovergestelde geval blijft ze dicht.

Inputs / Outputs

- RS-232, RS-485 en WIEGAND seriële interfaces

Technische specificaties:

Spanning:	12 Vdc
Werkingstemperaturen:	- 10 °C tot + 60 °C
Aantal registreerbare gebruikers :	300 of 30.000 vingers (tot 10 per persoon)
Sensor type:	Optische scan
Sensor resolutie:	500 dpi
Herkenningstijd:	< 1 seconde

Toebehoren

TRA101	Voeding 12V
ACC301/304	Centrale (230V)
ACC350	Software

