

Uniquement votre empreinte digitale suffit pour ouvrir une porte !

Clef volée, badge perdu ou code-pin oublié, nous avons LA SOLUTION ! Tous vos problèmes d'accès entièrement résolus grâce au lecteur d'empreintes VIDEX !

Avantages du système:

- Portes blindées d'appartements, de maisons, de garages, de bureaux, endroits sécurisés, etc... peuvent toutes être équipées individuellement d'un lecteur biométrique.
- L' ACC423 permet de lire, de coder et d'enregistrer les empreintes de maximum 3000 personnes.
- Simple, sûr et rapide: le déplacement du doigt sur le scanner suffit.
- Remplace vos codes, cartes d'accès, clefs, etc... par une clef biométrique soit votre doigt !
- Augmente la sécurité: vol, copie, oubli et/ou perte de clef sont exclus.

La valeur ajoutée du système:

- Le capteur de l'unité de lecture est du type « à défilement ». C'est grâce à la mesure de chaleur que le système génère une image, les doigts « sales » ne causent donc pas de problèmes.
- Trois LED's blancs illuminent le capteur, ce qui est très utile dans l'obscurité.
- Faire des doubles de clefs devient inutile. Les nouveaux utilisateurs n'ont plus besoin de clef ni de code.
- Extrêmement facile et rapide à programmer comme à déprogrammer, surtout pour une utilisation temporaire.
- Equipé de sorties par contact sec de relais et de ports de communication série compatibles avec plusieurs standards industriels.
- Selon le type de module : possibilité d'enregistrer 950 (ACC421) ou 3000 (ACC423) empreintes digitales (1000 par sortie de relais).
- Les modules sont disponibles en version « stand-alone » ou avec décodeur.
- Programmation possible via PC ou via 6 boutons poussoirs prévus à l'arrière du module.
- Finition du couvercle en inox brillant ou en aluminium anodisé.
- Signal audiovisuel lors de la programmation (6 LED's à l'arrière du module) et pendant le fonctionnement (2 LED's à l'avant du module).
- Base de données avec une capacité d'enregistrement de 12800 activations (ACC423).
- Horloge « Real Time » avec batteries de secours (ACC423).
- Temps d'activation du relais programmable de 1 à 99 s ou bistable.
- Software spécial pour registration des empreintes et gestion de données.



Entrées / Sorties

- ❑ 3 relais avec contacts C,NC,NO (24 Vac/dc Max 3A)
- ❑ 3 entrées (type actif bas) pour activation directe des relais
- ❑ interfaces série RS-232,RS-485 et WIEGAND

Spécifications techniques:

Tension d'alimentation:	12/24 Vac/dc
Température de fonctionnement:	- 10 °C à + 60 °C
Nombre d'utilisateurs enregistrables:	950 of 3000 doigts (jusqu'à 5 p. pers.)
Type de capteur:	scanner thermique
Résolution du capteur :	500 dpi
Délai de reconnaissance:	< 1 seconde

Fonctionnement ultra simple :

L'utilisateur glisse son doigt sur le scanner et ensuite l'appareil vérifie si l'utilisateur a accès ou non.

- La porte s'ouvre automatiquement si vous êtes enregistré dans le système (LED **vert**).
- Par ailleurs, elle reste fermée si l'empreinte ne correspond pas (LED **rouge**).

Accessoires

DRT530	Alimentation 12V
ACC450	Décodeur
ACC427	Software + câble pour programmation via module
ACC457	Software + câble pour programmation via décodeur
VPA851	Boîtier encastrable
VPA881	Boîtier apparent

R000-06-200170

sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES