

Stand-alone proxlezer metaal 10000 users

ACC666

Waterdichte toegangscontrole met kaart
met hoge opslagcapaciteit

Specificaties:

Metalen behuizing

Waterdichtheid: IP68

Bediening met infraroodafstandsbediening

Toegangsmogelijkheid: alleen met kaart

Ondersteunt het instellen, toevoegen en
verwijderen van kaarten door de beheerder

Capaciteit: 10.000 kaartgebruikers

Kan worden ingesteld op stand-alone
toegangscontrolemodus, relaismodus en
leesmodus

Het leesformaat kan worden ingesteld op WG26/34

Met functie voor gegevensback-up



Technische parameters

Kaarttype: EM/MF/HID

Leesbereik: 2~5 cm

Bedrijfsspanning: DC 12V

Stand-by stroom: $\leq 30\text{mA}$

Bedrijfsstroom: $\leq 100\text{mA}$

Bedrijfstemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Bedrijfsvochtigheid: 10%~90%

Elektrisch slot signaalrelais contactstroom: $\leq 1\text{A}$

Kortsluitbeveiligingstijd: $\leq 100\mu\text{s}$

Ontgrendelingstijd: 0~99s (instelbaar)

Afmetingen: 100*30*20mm

