

De oplossing voor al uw toegangsproblemen dankzij de vingerscanner van VEKTOR !

Enkel uw digitale vingerafdruk is voldoende om U toegang te verlenen !

Geen problemen meer met gestolen sleutels, verloren badges en vergeten pincodes.

De toegevoegde waarden van het systeem:

- Bijmaken (ontdubbelen) van sleutels wordt onnodig. Nieuwe gebruikers hebben geen sleutel of code meer nodig.
- De scanner is uitgerust met een thermische sensor waarbij een scan wordt genomen van de vinger.
- Systeem is voorzien van een externe decoder voor programmering.
- Enkel de geregistreerde vingerafdruk van de beheerder laat toe extra vingers te programmeren of te verwijderen.



Voordelen van het systeem:

- Eenvoudig, betrouwbaar en vlug: het bewegen van uw vingertop over de scanner is genoeg !
- De **ACC800** laat toe om de vingerafdruk van 1.000 gebruikers te scannen (lezen) en vervolgens te coderen en te registreren.
- Geblindeerde appartementsdeuren, huisdeuren, garagedeuren, bureeldeuren, beveiligde plaatsen, enz... kunnen vanaf nu uitgerust worden met een biometrische vingerscanner.
- Vervangt uw codes, toegangskaarten, sleutels, badges, enz.... door een biometrische sleutel nml. uw vinger!
- Verhoogt de veiligheidsgraad: diefstal, kopiëren, vergeten en/of verlies van sleutel zijn voortaan uitgesloten.

Inputs / Outputs

- 1 contact

Uiterst eenvoudige werking :

De gebruiker beweegt zijn vinger over de scanner. Vervolgens controleert het toestel of er aan de gebruiker al dan niet toegang mag verleend worden, waarna het contact wordt vrijgegeven.

- De deur of poort gaat automatisch open indien de persoon geregistreerd is in het systeem.
- In het tegenovergestelde geval blijft ze dicht.

Toebehoren

TRA101 Voeding 12V

Technische specificaties:

Afwerking:
Afmetingen:
Spanning:
Uitgang :
Vochtigheidsgraad:
Beschermingsgraad:
Werkingstemperaturen:
Kabel:
Aantal registreerbare gebruikers :
Sensor type:
Sensor resolutie:
Herkenningstijd:
Inleestijd:
Sensor:
CPU:
Aanpassen security level:
EER:
Template:

zilver RAL 9006
90mm (h) x 75mm (w) x 30mm (d)
9-17 Vdc (100mA)
relais 3A 30V DC
100%
IP67
- 30 °C tot + 70 °C
8 core signal x 2,5 m
1.000 vingers
thermische scan
500 dpi
< 1 sec
< 1 sec
Atmel swipe thermal
400MHz DSP
automatisch
0.1%
384 bytes