

MODULE DE CONTROLE GSM

Réf. CCT966N

Grâce au module de contrôle CCT966N, vous pouvez gérer à distance l'accès de votre propriété via un téléphone fixe ou mobile.

Atouts

- Installation rapide
- Mémoire d'évènements indiquant qui a fais quoi et quand (1000 évènements)
- Avertissement d'ouverture d'une porte non autorisé
- Reconnaissance du numéro d'appel (caller ID)
- Pas de frais pour l'appelant avec 'caller ID'
- Ajouter et effacer des utilisateurs par SMS
- Alarme par texte SMS
- Plusieurs instructions possibles par SMS
- Option parlophonie
- Programmation à distance avec un 2ème module CCT966N ou avec serveur web
- Connexion possible avec un système de contrôle d'accès (Wiegand)
- Possibilité de connecter un clavier à codes Wiegand



Applications

- Ouverture de portes de garage, portails, barrières, volets roulants à distance
- Surveillance des réfrigérateurs
- Contrôle d'accès autonome avec claviers à codes ou lecteur de cartes
- Interfaçage avec système contrôle d'accès par protocole Wiegand
- Mise en et hors service des systèmes d'alarme
- Fonction parlophonie par GSM
- Résidentiel, hôtels, Industrie, pharmacies, crèches, résidences secondaires

Nombre d'utilisateurs:	200
Nombre d'administrateurs:	5
Nombre d'évènements mémorisés:	1.000 avec indication d'origine, date et heure
Alimentation:	12V-24V ca of cc, minimum 350mA
Consommation en repos:	40mA
Consommation lors de la transmission:	250mA
Environnement:	-10°C- +45°C
Humidité relative:	20% - 80%
Dimensions:	143mm x 90mm x 33mm (LxPxH)
Entrées:	- 2 entrées, contrôlé par des contacts libres de potentiel - Entrée Wiegand pour clavier ou lecteur de carte
Sorties:	- 2 relais (250V/5A) - 12Vcc pour détecteur de mouvement ou parlophone - Wiegand
Programmation :	- mini port USB - par logiciel sur PC - par SMS - Serveur Cloud - M2M micro-SIM requis
GSM :	variantes 2G ou 3G
Parlophonie :	2 boutons poussoirs max. pour 2 numéros, 1 entrée micro, 1 sortie audio
LEDs :	3 LEDs pour fonctions de contrôle
Montage :	montage sur un rail DIN dans un boîtier qui protège contre l'humidité

Exemple d'application:

