

SYMBOLLEN – SYMBOLES



ANTENNE



DIGITALE INGANG – ENTREE DIGITALE



ANALOGIE INGANG (TEMPERATUUR
CONTROLE) – ENTREE ANALOGIQUE
(CONTROLE TEMPERATURE)



POTENTIEEL_VRIJ CONTACT –
CONTACTE LIBRE DE POTENTIEL



HERKENNING VAN INKOMENDE
OPROEP – RECONNAISSANCE D'APPEL
ENTRANT



ACTIVATIE VIA INKOMENDE SMS –
ACTIVATION PAR SMS ENTRANT



SMS ALARMERING – ALARME SMS



EMAIL ALARMERING EN
RAPPORTERING – ALARME ET
RAPPORTAGE PAR EMAIL



TIJDSGESTUURDE EVENTS – ACTIONS
SELONS PLAGES HORAIRE



SERIELE COM-POORT – PORT SERIEL



USB OPTIE – OPTION INTERFACE USB



TOONHERKENNING –
RECONNAISSANCE TOUCHES DTMF



NOODBATTERIJ – BATTERIE DE
SECOURS



SPRAAK IN- EN UITGANG – ENTREE ET
SORTIE AUDIO

Ref.														
CCT960	intern			1	v	v	v	v		v				
CCT961	extern			1	v	v	v	v		v				
CCT945	intern			1	v	v	v	v	v					
CCT946	extern			1	v	v	v	v	v					
CCT954	intern									v	v	v		
CCT955	extern									v	v	v		
CCT962	intern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT963	extern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT966	intern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT967	extern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT952	intern		1	1	v	v	v	v		v				
CCT953	extern		1	1	v	v	v	v		v				
CCT956	intern	2		2	v	v	v	v		v				
CCT957	extern	2		2	v	v	v	v		v				
CCT958	intern	8		1	v	v	v	v		v				
CCT959	extern	8		1	v	v	v	v		v				
CCT940	intern	2		2	v	v	v	v		v			v	
CCT941	extern	2		2	v	v	v	v		v			v	
CCT942	extern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT943	extern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT944	extern	1		2	v	v	v	v		v				NiMh

Dit is een overzicht van de meest courante GSM DIN rail modules en slechts een greep uit het uitgebreide gamma. Neem met ons contact op voor specifieke toepassingen.

Ceci n'est q'un sommaire des produits GSM rail DIN les plus achetées. Veuillez prendre contact avec nous si vous avez une application spécifique.

Ref.														
CCT960	intern			1	v	v	v	v		v				
CCT961	extern			1	v	v	v	v		v				
CCT945	intern			1	v	v	v	v	v					
CCT946	extern			1	v	v	v	v	v					
CCT954	intern									v	v	v		
CCT955	extern									v	v	v		
CCT962	intern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT963	extern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT966	intern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT967	extern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT952	intern		1	1	v	v	v	v		v				
CCT953	extern		1	1	v	v	v	v		v				
CCT956	intern	2		2	v	v	v	v		v				
CCT957	extern	2		2	v	v	v	v		v				
CCT958	intern	8		1	v	v	v	v		v				
CCT959	extern	8		1	v	v	v	v		v				
CCT940	intern	2		2	v	v	v	v		v			v	
CCT941	extern	2		2	v	v	v	v		v			v	
CCT942	extern	1		2	v	v	v	v		v				
CCT943	extern	1		2	v	v	v	v	v					
CCT944	extern	1		2	v	v	v	v		v				NiMh

Dit is een overzicht van de meest courante GSM DIN rail modules en slechts een greep uit het uitgebreide gamma. Neem met ons contact op voor specifieke toepassingen.

Ceci n'est qu'un sommaire des produits GSM rail DIN les plus achetées. Veuillez prendre contact avec nous si vous avez une application spécifique.



GSM BOX

Module GSM industriel

Industriële GSM module



Specificaties

- DIN EN-50022 rail, 4 modules, 71x90x58 mm
- polycarbonaat, zelfdovend UL94-V0
- gewicht: 200 g
- werkingstemperatuur: -20÷55°C
- relatieve vochtigheid: 5-95% niet-condenserend
- beschermingsgraad: IP40 (EN-60529/IEC529)

Extra voordelen

- Detectie stroompanne (blackout)
- Locale en afstandsprogrammatie
- Log tracing via com port
- Real time clock (autosync)
- Acties volgens tijdsschema
- Gebruikersbeheer en Interactieve meldingen

Specifications

- DIN EN-50022 rail, 4 modules, 71x90x58 mm
- Polycarbonate, auto-extinguible UL94-V0
- Poids: 200 g
- Température d'environnement: -20÷55°C
- Humidité relative: 5-95% non condensé
- Degré de protection: IP40 (EN-60529/IEC529)

Avantages

- Détection coupure de courant (blackout)
- Programmation locale et à distance
- Tracer les événements en temps réel via le port com
- Horloge (autosync)
- Actions selon plage horaire
- Gestion d'utilisateurs et messages interactifs