

CLAVIER D'ACCÈS AUTONOME

Sylindro clavier autonome HF4-WIFI-EM+MF

Référence article **ACIO200** · Modèle **HF4-WIFI-EM+MF** · Marque **Gard** · Référence fournisseur **HF4-WIFI-EM+MF****POINTS CLÉS**

- Empreinte, badge, code PIN et application dans un seul appareil
- Lecteur double : EM 125 kHz et Mifare 13,56 MHz
- Zamak antivandale, IP66
- Wifi et Bluetooth 5.0, gestion via l'application
- 1 000 utilisateurs, dont 100 empreintes digitales
- Sortie relais et entrée/sortie Wiegand

Le clavier Sylindro réunit empreinte digitale, badge, code PIN et smartphone dans un seul boîtier métallique antivandale. Le lecteur double reconnaît aussi bien les badges EM que Mifare, et le wifi permet de gérer les utilisateurs depuis l'application. L'indice IP66 le rend apte au montage extérieur.

Caractéristiques techniques

Modèle	HF4-WIFI-EM+MF
Marque	Gard — gamme Sylindro
Référence article	ACIO200
Référence fournisseur	HF4-WIFI-EM+MF
Type	Clavier d'accès autonome avec lecteur d'empreintes
Boîtier	Zamak, antivandale
Indice de protection	IP66
Montage	En saillie, intérieur et extérieur
Identification	Empreinte, badge, code PIN et application
Types de badges	EM 125 kHz et Mifare 13,56 MHz
Utilisateurs	1 000 (100 empreintes, 888 PIN/badge, 10 visiteurs, 2 panique)
Utilisateurs app	500
Communication	Wifi et Bluetooth 5.0
Sortie relais	1 relais (NO/NF/COM), max. 2 A, 0-99 s
Wiegand	26-44 bits (EM) ; 26-44, 56 et 58 bits (Mifare)
Alimentation	12 - 18 Vcc
Consommation	≤ 60 mA au repos, ≤ 150 mA en service
Dimensions	165 × 44 × 22 mm
Température de service	-20 °C à +55 °C
Garantie	2 ans

Documentation du fabricant

Manuel et informations produit du fabricant (Secukey) : seukey.net/Product/Smart_Access/Tuya_Access/421.html