

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

Sylindro cylindre électronique 35 + 35 mm — TTLock

Référence article **ACI0202** · Modèle **D1K-TTLOCK** · Marque **Gard** · Référence fournisseur **D1K-TTLOCK**

La version standard du cylindre Sylindro fonctionne avec la plateforme TTLock. La porte s'ouvre avec un badge Mifare, avec l'application ou avec la clé mécanique de secours. Le cylindre fonctionne sur une seule pile CR123A et ne demande aucun câblage.

Caractéristiques techniques

Modèle	D1K-TTLOCK
Marque	Gard — gamme Sylindro
Référence article	ACI0202
Référence fournisseur	D1K-TTLOCK
Type	Cylindre électronique européen, version standard
Longueur du cylindre	35 mm extérieur + 35 mm intérieur (70 mm au total)
Diamètre du bouton	42 mm
Épaisseur de porte	30 - 50 mm
Matériau	Alliage d'aluminium, cuivre et inox
Finition	Chrome nacré
Indice de protection	IP5X
Identification	Badge Mifare 13,56 MHz, application et clé mécanique de secours
Capacité	100 badges
Communication	Bluetooth 5.0 (TTLock)
Alimentation	1 × pile CR123A (non fournie)
Alimentation de secours	Port USB-C
Température de service	-20 °C à +55 °C
Garantie	2 ans

Documentation du fabricant

Manuel et informations produit du fabricant (Secukey) :
seukey.net/Product/Smart_Access/Smart_Lock/333.html

POINTS CLÉS

- Remplace un cylindre européen standard, sans câblage
- Ouverture par badge, application ou clé mécanique de secours
- 100 badges
- Bluetooth 5.0 avec la plateforme TTLock
- Port USB-C pour alimentation de secours
- Alliage d'aluminium, cuivre et inox