

ELEKTRONISCHE CILINDER

Sylindro elektronische cilinder 35 + 35 mm — TTLock

Artikelnummer **ACI0202** · Model **D1K-TTLOCK** · Merk **Gard** · Leveranciersreferentie **D1K-TTLOCK**

De standaarduitvoering van de Sylindro-cilinder werkt met het TTLock-platform. De deur gaat open met een Mifare-badge, met de app of met de mechanische nood sleutel. De cilinder loopt op één CR123A-batterij en vraagt geen enkele bekabeling.

Technische kenmerken

Model	D1K-TTLOCK
Merk	Gard — lijn Sylindro
Artikelnummer	ACI0202
Leveranciersnummer	D1K-TTLOCK
Type	Elektronische profielcilinder, standaarduitvoering
Cilinderlengte	35 mm buiten + 35 mm binnen (70 mm totaal)
Knopdiameter	42 mm
Deurdikte	30 - 50 mm
Materiaal	Aluminiumlegering, koper en roestvast staal
Afwerking	Parelmoer-chroom
Beschermingsgraad	IP5X
Identificatie	Mifare-kaart 13,56 MHz, app en mechanische nood sleutel
Capaciteit	100 kaarten
Communicatie	Bluetooth 5.0 (TTLock)
Voeding	1 × CR123A-batterij (niet meegeleverd)
Noodvoeding	USB-C-poort
Werktemperatuur	-20 °C tot +55 °C
Garantie	2 jaar

Documentatie fabrikant

Handleiding en productinformatie van de fabrikant (Secukey):
secukey.net/Product/Smart_Access/Smart_Lock/333.html

KERNPUNTEN

- Vervangt een standaard profielcilinder, geen bekabeling
- Opening met badge, app of mechanische nood sleutel
- 100 kaarten
- Bluetooth 5.0 met het TTLock-platform
- USB-C-poort voor noodvoeding
- Aluminiumlegering, koper en roestvast staal