

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

Sylindro cylindre électronique 65 + 35 mm

Référence article **ACI0229** · Modèle **D1K-TTLOCK6535** · Marque **Gard** · Référence fournisseur **D1K-TTLOCK6535**

Le même cylindre Sylindro, mais avec un côté extérieur allongé de 65 mm pour les portes plus épaisses ou à ferrures saillantes. L'ouverture se fait par empreinte, badge Mifare, application ou clé mécanique de secours ; le port USB-C sert d'alimentation de secours si la pile est vide.

Caractéristiques techniques

Modèle	D1K-TTLOCK6535
Marque	Gard — gamme Sylindro
Référence article	ACI0229
Référence fournisseur	D1K-TTLOCK6535
Type	Cylindre électronique européen
Longueur du cylindre	65 mm extérieur + 35 mm intérieur (100 mm au total)
Diamètre du bouton	42 mm
Épaisseur de porte	30 - 50 mm
Matériau	Alliage d'aluminium
Finition	Chrome nacré
Indice de protection	IP50
Identification	Empreinte, badge Mifare 13,56 MHz, application et clé mécanique de secours
Capacité	100 empreintes digitales et 100 badges
Communication	Bluetooth 5.0 — version Tuya ou TTLock
Alimentation	1 x pile CR123A (non fournie)
Alimentation de secours	Port USB-C
Garantie	2 ans

Documentation du fabricant

Manuel et informations produit du fabricant (Secukey) :
seukey.net/Product/Smart_Access/Smart_Lock/333.html

POINTS CLÉS

- Côté extérieur allongé : 65 + 35 mm
- Ouverture par empreinte, badge, application ou clé de secours
- 100 empreintes digitales et 100 badges
- Bluetooth 5.0, disponible en Tuya ou TTLock
- Port USB-C pour alimentation de secours
- Alliage d'aluminium, finition chrome nacré