

Caractéristiques principales

- Bouton d'appel unique avec plaque signalétique
- Caméra HD 2MP grand angle 110
- Prise en charge de la carte IC (13,56 MHz)
- 3 voyants lumineux
- 2 Contrôle des serrures (1 relais désactivé, 1 serrure électronique)
- Alarme de sabotage
- Extensible(1*281SD-C60-2 + 3*E217W-2)

DNK-281SD-C60-2



Physique

- Système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panneau inférieur : aluminium
- Alimentation : alimenté par le moniteur intérieur
- Puissance en veille: 1.5 W
- Puissance nominale :3.5 W
- Caméra :2MP, CMOS
- Entrée : carte IC (13,56 MHz)
- Contrôle des serrures : 2 (1 relais désactivé, 1 serrure électronique)
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK06
- Installation : Montage en surface
- Dimensions : 168 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré

Video

- Vidéocodec : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(D)
- Max. Taux de transfert d'images : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED