

Description

Le DNAKE 902C-A est principalement utilisé dans les stations de surveillance, il permet aux concierges d'envoyer des messages, par exemple sur les services publics, les prévisions météorologiques, etc. aux résidents de l'appartement. Il peut également gérer le contrôle d'accès des visiteurs, pour vous offrir l'avantage combiné de la sécurité et de la commodité.

DNK-902C-A



Caractéristiques principales

- Écran tactile capacitif de 10,1 pouces
- Système Android
- Enregistrements d'alarmes/d'appels
- Envoi/réception de messages
- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Prise en charge de la surveillance de 16 caméras IP

Physique

- Système : Android
- RAM: 512 MB
- ROM: 4 GB
- Face avant : plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 3 W
- Puissance nominale : 10 W
- Camera: 0.3MP, CMOS
- Port pour carte SD : 1
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- Installation : Bureau
- Dimensions: 303 x 195 x 35 mm
- Température de fonctionnement : -10°C to +55°C
- Température de stockage : -40°C to +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)



Datasheet

Display

- Display: 10.1-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Video Codec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Verpakkingseigenschappen

- Package Content:
 - DNAKE 902C-A (Power adapter not included)
 - Screwing Kit
 - Quick Start Guide

