

Beschrijving

De DNAKE 902C-A wordt voornamelijk gebruikt in bewakingsstations, het stelt conciërges in staat om berichten, bijvoorbeeld over nutsvoorzieningen, weersvoorspellingen, enz. naar appartementbewoners te sturen. Het kan ook de toegangscontrole voor bezoekers beheren, om u het gecombineerde voordeel van veiligheid en gemak te bieden.

DNK-902C-A



Belangrijkste kenmerken

- 10,1-inch capacitief aanraakscherm
- Android Systeem
- Alarm-/oproepregistraties
- Berichten verzenden/ontvangen
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Ondersteuning voor bewaking van 16 IP-camera's

Fysiek

- Systeem: Android
- RAM: 512 MB
- ROM: 4 GB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 3 W
- Nominaal vermogen: 10 W
- Camera: 0.3MP, CMOS
- SD-kaartpoort: 1
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Installatie: Desktop
- Afmeting: 303 x 195 x 35 mm
- Werktemperatuur: -10°C to +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C to +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)



Datasheet

Display

- Display: 10.1-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Video Codec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Verpakkingseigenschappen

- Package Content:
 - DNAKE 902C-A (Power adapter not included)
 - Screwing Kit
 - Quick Start Guide

