

## DNAKE AC01

### Beschrijving

De AC01 is een slanke, op Linux gebaseerde IP-toegangscontroleterminal waarmee u het deurslot kunt bedienen via een RFID-kaart, NFC, Bluetooth en een mobiele app.



### Belangrijkste kenmerken

- Aluminiumlegering en 2,5D gehard glas
- 50mm breed slank ontwerp, geschikt voor smalle installatiesituaties
- IP65 & IK08
- Meerdere ontgrendelingsmethoden: RFID, NFC, Bluetooth, app
- Ondersteunt Wiegand & RS485
- Opbouw en inbouw mogelijk

### Fysiek

- |                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Systeem: Linux                            | ● Voeding: PoE or 12V DC                                                                   |
| ● RFID Lezer: 13.56MHz and 125kHz           | ● Vermogen: 5V/100mA                                                                       |
| ● Uitgang: 1 Relais                         | ● IK Classificatie: IK08                                                                   |
| ● Ingangen: 2                               | ● IP Classificatie: IP65                                                                   |
| ● Wiegand: Ondersteuning, invoer en uitvoer | ● Afmetingen: 137 x 50 x 27 mm                                                             |
| ● RS485: Ondersteuning                      | ● Installatie: Op- of inbouw                                                               |
| ● Luidspreker: 8Ω/0.5W                      | ● Relatieve luchtvochtigheid wanneer het toestel in dienst is: 10~90%<br>Niet condenserend |
| ● Sabotage-alarm: Ondersteuning             | ● Werktemperatuur: -40°C to +55°C                                                          |
| ● Ethernetpoort: RJ45, 10/100Mbps           | ● Opslagtemperatuur: -40°C to +70°C                                                        |
| ● Bluetooth: BLE 5.3                        |                                                                                            |



# Datasheet

## Capaciteit

- Gebruikerscapaciteit: 20.000
- Kaartcapaciteit: 60.000
- Gebeurtenislogboek: 100.000

## Netwerk

- Protocol Ondersteuning: IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Functie

- Beheer van gebruikersgroepen en toegangsrechten
- Flexibel beheer van toegangsregelingen
- Toegangscontrolelogboek opvragen en exporteren
- Apparaat OTA via cloudserver
- Ontgrendelen via mobiele app
- Webgebaseerd beheerportaal

