

DNK-AC01

Description

L'AC01 est un terminal d'accès IP basé sur Linux qui vous permet de contrôler la serrure de la porte via une carte RFID, NFC, Bluetooth et une application mobile.



Caractéristiques principales

- Alliage d'aluminium et verre trempé 2,5D
- Conception mince de 50 mm de large, adaptée aux scénarios d'installation étroits
- IP65 ET IK08
- Plusieurs méthodes de déverrouillage sont disponibles : RFID, NFC, Bluetooth, déverrouillage à distance par application
- Prise en charge de Wiegand et RS485
- Encastré et monté en surface

Physique

- Système : Linux
- Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz
- Sortie : 1 relais
- Engagés : 2
- Wiegand : support, entrée et sortie
- RS485 : soutien
- Haut-parleur : 8Ω/0,5W
- Alarme de sabotage : Soutien
- Port Ethernet : RJ45, 10/100Mbps
- Bluetooth: BLE 5.3
- Alimentation électrique : PoE ou 12V DC
- Alimentation : 12V/600mA
- Classification IK : IK08
- Classification IP : IP65
- Dimensions : 137 x 50 x 27 mm
- Installation : Montage en surface ou encastré
- Humidité de fonctionnement : 10~90% sans condensation
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C



Capacité

- Capacité d'utilisation : 20 000
- Capacité de cartes : 20 000
- Journal des événements : 100 000

Réseau

- Protocol Support: IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Fonction

- Gestion des groupes d'utilisateurs et des autorisations d'accès
- Gestion flexible des règles d'accès
- Récupération et exportation des journaux de contrôle d'accès
- OTA de l'appareil via le serveur en nuage
- Application mobile de déverrouillage
- Portail de gestion basé sur le web

