

DNK-AC02

Description

L'AC02C est un terminal de contrôle d'accès IP fin basé sur Linux qui vous permet de contrôler la serrure de la porte via une carte RFID, NFC, un code PIN, Bluetooth et un téléphone portable. app.



Caractéristiques principales

- Alliage d'aluminium et verre trempé 2.5D
- Conception mince de 50 mm de largeur, adaptée aux scénarios d'installation étroits
- IP65 & IK08
- Plusieurs méthodes de déverrouillage : RFID, PIN, NFC, Bluetooth, déverrouillage à distance par application
- Support Wiegand & RS485
- Montage encastré et en surface
-

Physique

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ● Système : Linux | ● Alimentation électrique : PoE ou 12V DC |
| ● Lecteur RFID : 13.56MHz et 125kHz | ● Sortie d'alimentation : 5V/100mA |
| ● Sortie : 1 relais | ● IK Rating : IK08 |
| ● Entrées : 2 | ● IP Rating : IP65 |
| ● Wiegand : Support, entrée et sortie | ● Taille : 137 x 50 x 27 mm |
| ● RS485 : Support | ● Installation : Montage en surface ou encastré |
| ● Caméra : 2MP ,1080P | ● Humidité de fonctionnement : 10 à 90% sans condensation |
| ● Haut-parleur : 8Ω/0,5W | ● Température de fonctionnement : -40°C à +55°C |
| ● Tamper Alarm : Support | ● Température de stockage : -40°C à +70°C |
| ● Port Ethernet : RJ45, 10/100Mbps | |
| ● Bluetooth : BLE 5.3 | |



Datasheet

Capacité

- Capacité d'utilisateurs : 20 000
- Capacité des cartes : 20 000
- Journal des événements : 100,000

Réseau

- Protocol Support: IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Fonction

- Gestion des groupes d'utilisateurs et des autorisations d'accès
- Gestion flexible des règles d'accès
- Consultation et exportation du journal de contrôle d'accès
- OTA de l'appareil via le serveur cloud
- Déverrouillage de l'application mobile
- Portail de gestion basé sur le Web

