

DNK-AC02C

Beschrijving

De AC02C is een slanke, op Linux gebaseerde IP-toegangscontroleterminal waarmee u het deurslot kunt bedienen via een RFID-kaart, NFC, pincode, Bluetooth QR-code en mobiele telefoon.app.



Belangrijkste kenmerken

- Aluminiumlegering en 2,5D gehard glas
- 50 mm breed slank ontwerp, geschikt voor smalle installatiescenario's
- IP65 & IK08
- Meerdere ontgrendelingsmethoden: RFID, PIN, NFC, Bluetooth, QR Code, App ontgrendelen op afstand
- Ondersteuning voor Wiegand en RS485
- Inbouw en opbouw

Fysiek

- | | |
|---|---|
| ● Systeem: Linux | ● IP classificatie: IP65 |
| ● RFID-lezer: 13,56 MHz en 125 kHz | ● Afmetingen: 137 x 50 x 27 mm |
| ● Uitgang: 1 relais | ● Installatie: Opbouw- of inbouwmontage |
| ● Ingangen: 2 | ● Werkvochtigheid: 10 tot 90%, geen condensatie |
| ● Wiegand: Ondersteuning, invoer en uitvoer | ● Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +55°C |
| ● RS485: Ondersteuning | ● Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C |
| ● Camera: 2MP, 1080P | |
| ● Luidspreker: 8Ω/0.5W | |
| ● Tamper Alarm: Support | |
| ● Ethernetpoort: RJ45, 10/100Mbps | |
| ● Bluetooth: BLE 5.3 | |
| ● Voeding: PoE of 12V DC | |
| ● Uitgangsvermogen: 5V/100mA | |
| ● IK-classificatie: IK08 | |



Datasheet

Capaciteit

- Gebruikerscapaciteit: 20.000
- Kaartcapaciteit: 60.000
- Gebeurtenissenlogboek: 100,000

Netwerk

- Protocolondersteuning: IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Functie

- Beheer van gebruikersgroepen en toegangsbevoegdheden
- Flexibel beheer van regels voor toegangsschema's
- Logboek toegangscontrole opvragen en exporteren
- Apparaat OTA via cloudserver Mobiele app ontgrendelen
- Webgebaseerd beheerportaal

