


DNK-AC02C

Description

L'AC02C est un terminal de contrôle d'accès IP élégant, basé sur Linux, qui vous permet de commander la serrure de la porte à l'aide d'une carte RFID, de la technologie NFC, d'un code PIN, d'un code QR Bluetooth et d'une application mobile.



Caractéristiques principales

- Alliage d'aluminium et verre trempé 2,5D
- Conception élancée d'une largeur de 50 mm, adaptée aux installations dans des espaces restreints
- IP65 & IK08
- Plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment : RFID, code PIN, NFC, Bluetooth, code QR, déverrouillage à distance via l'application
- Prise en charge de Wiegand et RS485
- Montage encastré et montage en surface

Physique

- | | |
|---|---|
| • Système : Linux | • Alimentation : PoE ou 12V CC |
| • Lecteur RFID : 13,56 MHz et 125 kHz | • Puissance de sortie : 12V/600mA |
| • Sortie : 1 relais | • Classification IK : IK08 |
| • Entrées : 2 | • Classification IP : IP65 |
| • Wiegand : prise en charge, entrée et sortie | • Dimensions : 137 x 50 x 27 mm |
| • RS485 : prise en charge | • Installation : en saillie ou encastrée |
| • Caméra : 2 MP, 1080p | • Humidité relative lors de l'utilisation : 10 à 90 % sans condensation |
| • Haut-parleur : 8 Ω /0,5 W | • Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C |
| • Alarme anti-sabotage : prise en charge | • Température de stockage : -40 °C à +70 °C |
| • Port Ethernet : RJ45, 10/100 Mbps | |
| • Bluetooth : BLE 5.3 | |



Capacité

- Capacité utilisateur : 20 000
- Capacité de la carte : 20 000
- Journal des événements : 100 000

Réseau

- Prise en charge des protocoles : IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Fonction

- Gestion des groupes d'utilisateurs et des droits d'accès
- Gestion flexible des règles d'accès
- Consultation et exportation des journaux d'accès
- Mise à jour OTA des appareils via un serveur cloud
- Déverrouillage via une application mobile
- Portail de gestion basé sur le Web

