


DNK-AC02C

Beschrijving

De AC02C is een slanke, op Linux gebaseerde IP-toegangscontroleterminal waarmee u het deurslot kunt bedienen via een RFID-kaart, NFC, pincode, Bluetooth QR-code en mobiele app.



Belangrijkste kenmerken

- Aluminiumlegering en 2,5D gehard glas
- Slank ontwerp met een breedte van 50 mm, geschikt voor smalle installatiescenario's
- IP65 & IK08
- Meerdere ontgrendelingsmethoden, waaronder: RFID, pincode, NFC, Bluetooth, QR-code, ontgrendeling op afstand via app
- Ondersteuning voor Wiegand & RS485
- Verzonken montage & opbouwmontage

Fysiek

- | | |
|---|---|
| • Systeem: Linux | • Voeding: PoE of 12V DC |
| • RFID-lezer: 13,56 MHz en 125 kHz | • Uitgangsvermogen: 12V/600mA |
| • Uitgang: 1 relais | • IK-classificatie: IK08 |
| • Ingangen: 2 | • IP-classificatie: IP65 |
| • Wiegand: ondersteuning, ingang en uitgang | • Afmetingen: 137 x 50 x 27 mm |
| • RS485: ondersteuning | • Installatie: Opbouw of inbouw |
| • Camera: 2 MP, 1080p | • Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 10 tot 90% zonder condensatie |
| • Luidspreker: 8 Ω /0,5 W | • Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +55°C |
| • Sabotagealarm: Ondersteuning | • Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C |
| • Ethernetpoort: RJ45, 10/100 Mbps | |
| • Bluetooth: BLE 5.3 | |



Capaciteit

- Gebruikerscapaciteit: 20.000
- Kaartcapaciteit: 20.000
- Gebeurtenislogboek: 100.000

Netwerk

- Protocolondersteuning: IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Functie

- Beheer van gebruikersgroepen en toegangsrechten
- Flexibel beheer van toegangsregels
- Opvragen en exporteren van toegangslogboeken
- OTA-update van apparaten via cloudserver
- Ontgrendelen via mobiele app
- Webgebaseerd beheerportaal

