

DNK IPK02 - DNK IPK02B



La sécurité d'un simple geste. Le kit d'interphone vidéo IP DNAKE est une solution complète composée d'une platine de rue, d'un moniteur intérieur et d'accessoires à monter. Le nouveau kit d'interphone IP est prêt à l'emploi immédiatement et ne nécessite aucune programmation particulière. Améliorez la sécurité de votre maison et augmentez votre confort avec le kit d'interphone vidéo IP DNAKE !

Caractéristiques principales

- Prêt à l'emploi
- Interface conviviale
- PoE en standard
- Appel d'une seule touche
- Déverrouillage à distance et prise en charge du code PIN
- Intégration CCTV

Propriétés de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - DNK IPK02 (adaptateur d'alimentation non inclus)
 - Support
 - Kit de vis
 - Manuel de l'utilisateur



Caractéristiques principales

- Configuration facile
- Écran tactile capacitif de 7 pouces
- Alimentation par PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Intégration facile avec le système de contrôle des ascenseurs
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP

DNAKE E216



Physique

- Système : Linux
- RAM : 64 MB
- ROM : 128 MB
- Face avant : Plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 9 W
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- RS485 : 1
- Sortie d'alimentation : 1 (12V/100mA)
- Entrée sonnette : 8 (utiliser n'importe quelle entrée d'alarme)
- Entrée alarme : 8
- Installation : Montage en surface / Bureau
- Dimension : 195 x 130 x 14.5mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)

Écran

- Écran : 7 pouces TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Résolution : 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- DTMF : RFC2833
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : 8Ω / 1W

Video

- Codec vidéo : H.264

Réseau

- Protocole : SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Caractéristiques principales

- Alimenté par PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge des cartes IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN
- 3 voyants lumineux
- 2 relais pris en charge
- Alarme de sabotage
- Clavier pris en charge

Physique

- Système : Linux
- RAM : 64 MB
- ROM : 128 MB
- Face avant : Aluminium
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 3,5 W
- Appareil photo : 2MP, CMOS
- Voyant lumineux : 3
- Port du socle : Prise en charge
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- Entrée de contrôle : carte IC (13,56 MHz) et carte d'identité (125 kHz), code PIN
- Bouton de réinitialisation : 1
- Port RS485 : 1
- Sortie relais : 2
- Entrée : 2
- Indice IP / IK : IP65 / IK07
- Installation : Montage en surface
- Montage en surface AFM : 188 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)

DNAKE S213K (Montage en surface)



Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- DTMF : RFC2833
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Taux de transfert d'image maximum : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

Réseau

- Protocole : ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

