

DNK-IPK03



Description

La sécurité d'un simple geste. Le kit d'interphone vidéo IP DNAKE est une solution complète composée d'une platine de rue, d'un moniteur intérieur et d'accessoires de montage. Le nouveau kit d'interphone IP est prêt à l'emploi immédiatement et ne nécessite aucune programmation particulière. Améliorez la sécurité de votre maison et augmentez votre confort avec le kit d'interphone vidéo IP DNAKE !

Caractéristiques principales

- Plug & Play
- Interface conviviale
- PoE standard
- Numérotation par touche unique
- Déverrouillage à distance
- CCTV-integration

Caractéristiques de l'emballage

- Contenu :
 - DNAKE IPK03 (adaptateur électrique non inclus)
 - Support
 - Kit de vis
 - Manuel de l'utilisateur



Caractéristiques principales

- Configuration simple
- Écran tactile capacitif de 7 pouces
- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Intégration aisée au système de contrôle des ascenseurs
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP

Physique

- Système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 9 W
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- RS485: 1
- Alimentation : 1 (12V/100mA)
- Entrée sonnette : 8 (utiliser n'importe quelle entrée d'alarme)
- Entrée d'alarme : 8
- Installation : Montage en surface/ bureau
- Dimension : 195 x 130 x 14.5mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 1 % à 90 % (sans condensation)

DNK-E216



Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Resolution : 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : 8Ω / 1 W

Video

- Video Codec: H.264

Réseau

- Protocole : SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Caractéristiques principales

DNK-S212



- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge des cartes IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz)
- 3 voyants lumineux
- 2 relais soutenu
- Alarme de sabotage

Physique

- System: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Panneau inférieur : aluminium
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 3,5 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Témoin lumineux : 3
- Porte Wiegand : Support
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- Entrée de contrôle : carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz)
- Bouton de réinitialisation: 1
- RS485 Port: 1
- Relais : 2
- Entrée 2
- Classification IP / IK : IP65 / IK07
- Installation : Montage en surface
- Dimension: 168 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C

- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Taux de transfert d'images : 720p – 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

Réseau

- Protocole : ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

