


DNK-IPK04



Description

La sécurité d'un simple geste. Le kit d'interphone vidéo IP DNAKE est une solution complète composée d'une platine de rue, d'un moniteur intérieur et d'accessoires à monter. Le nouveau kit d'interphone IP est prêt à l'emploi immédiatement et ne nécessite aucune programmation particulière. Améliorez la sécurité de votre maison et augmentez votre confort avec le kit d'interphone vidéo IP DNAKE !

Caractéristiques principales

- Plug & Play
- Détection de mouvement
- PoE standard
- Numérotation par touche unique
- Déverrouillage à distance
- CCTV-integration
- Caméra numérique HD WDR 2MP

Propriétés de l'emballage

- Contenu :
 - DNAKE IPK04 (adaptateur d'alimentation non inclus)
 - Support
 - Kit de vis
 - Manuel d'utilisation




Caractéristiques principales

- Configuration simple
- Écran tactile capacitif de 7 pouces
- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Intégration aisée au système de contrôle des ascenseurs
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP

Physique

- Le système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 9 W
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- RS485: 1
- Alimentation : 1 (12V/100mA)
- Entrée sonnette : 8 (utiliser n'importe quelle entrée d'alarme)
- Entrée d'alarme : 8
- Installation : Montage en surface
- Dimensions: 195 x 130 x 14.5mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

DNK-E216



Display

- Affichage : Écran LCD TFT de 7 pouces
- Écran : Écran tactile capacitif
- Résolution : 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : 8Ω / 1W

Video

- Vidéocodec : H.264

Réseau

- Protocole : SIP , UDP , TCP , RTP , RTSP , NTP , DNS , HTTP , DHCP , IPV4 , ARP , ICMP



Caractéristiques principales

DNK-C112R



- Conception compacte
- Caméra HD 2MP, 1080P, WDR numérique
- Codec vidéo H.265
- Détection de mouvement
- Alarme de sabotage
- Lecteur de cartes à puce
- Prise en charge de 60 000 cartes

Physique

- Système : Linux
- RAM: 128 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 3 W
- Témoin lumineux : 3
- Porte Wiegand : Support
- Fente pour carte TF : 1
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- Porte : carte IC (13,56 MHz)
- Bouton de réinitialisation:1
- RS485 Port:1
- Relais sortie: 1
- Entree: 2
- Classification IP: IP65
- Installation : Montage en surface
- Dimensions: 130 x 50 x 28 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C

- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré

Video

- Vidéocodec : H.264, H.265
- Résolution vidéo : 1920 x 1080
- Angle de vision : 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Taux de transfert d'images: 1080p – 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

Réseau

- Protocole :ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

