

DNK-IPK04



Beschrijving

Omarm veiligheid met een simpele aanraking. DNAKE IP Video Intercom kit is een complete oplossing die bestaat uit een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe IP intercom kit is direct klaar voor gebruik en vereist geen speciale programmering. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met DNAKE IP Video Intercom Kit!

Belangrijkste eigenschappen

- Plug & Play
- Bewegingsdetectie
- Standaard PoE
- Bellen met één druk op de knop
- Ontgrendeling op afstand
- CCTV-integratie
- 2MP HD digitale WDR camera

Verpakkingseigenschappen

- Inhoud:
 - DNAKE IPK04 (Voedingsadapter niet meegeleverd)
 - Steun
 - Schroevenkit
 - Gebruikershandleiding



Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch capacitief aanraakscherm
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Eenvoudige integratie met liftbesturingssysteem
- Ondersteuning voor het monitoren van 8 IP-camera's

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- RS485: 1
- Vermogen: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alarmingang)
- Alarm ingang: 8
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 195 x 130 x 14.5mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

DNK-E216



Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8Ω / 1W

Video

- Videocodec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Belangrijkste kenmerken

- Compact ontwerp
- 2MP, 1080P HD-camera, digitale WDR
- H.265 videocodec
- Bewegingsdetectie
- Sabotage alarm
- IC-kaartlezer
- Ondersteuning voor 60.000 kaarten

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 128 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3 W
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- TF Card Slot: 1
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Deur : IC-kaart (13,56 MHz)
- Resetknop:1
- RS485 Poort:1
- Relais uit: 1
- Ingang: 2
- IP-classificatie: IP65
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 130 x 50 x 28 mm

DNK-C112R



- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker
- Videocodec: H.264, H.265

Video

- Video Resolution: 1920 x 1080
- Kijkhoek: 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 1080p – 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

Network

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

