

DNK-IPK05



Beschrijving

Omarm veiligheid met een simpele aanraking. DNAKE IP Video Intercom kit is een complete oplossing die bestaat uit een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe IP intercom kit is direct klaar voor gebruik en vereist geen speciale programmering. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met DNAKE IP Video Intercom Kit!

Belangrijkste kenmerken

- Plug & Play
- Bewegingsdetectie
- Standaard PoE
- One-touch bellen
- Ontgrendelen op afstand
- CCTV integratie
- 2MP HD digitale WDR camera

Verpakkingseigenschappen

- Inhoud verpakking:
 - DNAKE IPK05 (Voedingsadapter niet meegeleverd)
 - Steun
 - Schroeven Kit
 - Gebruikershandleiding



Belangrijkste kenmerken

- 7-inch capacitief aanraakscherm
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteuning voor Wi-Fi
- Ondersteuning voor het monitoren van 8 IP-camera's
- Ondersteuning TF-kaart

DNK-E217W



Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 128 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 2 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- TF-kaartsleuf: 1
- RS485: 1
- Vermogen uit: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alarmingang)
- Alarmingang: 8
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 195 x 130 x 14.5mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8Ω / 1W

Video

- Videocodec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Belangrijkste kenmerken

- Compact ontwerp
- 2MP, 1080P HD-camera, digitale WDR
- H.265 videocodec
- Bewegingsdetectie
- Sabotage alarm
- IC-kaartlezer, WIFI
- Ondersteuning voor 60.000 kaarten

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 128 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3 W
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n,@2.4GHz
- TF-kaartsleuf: 1
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Deurtoegang: IC (13.56MHz) card
- Resetknop: 1
- RS485-poort: 1
- Relais uit: 1
- Ingang: 2
- IP-classificatie: IP65
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 130 x 50 x 28 mm

DNK-C112A



- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Working Humidity: 10% to 90% (non-condensing)

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Video-codec: H.264, H.265
- Videoresolutie: 1920 x 1080
- Kijkhoek: 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 1080p - 25 fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

Network

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

