

Belangrijkste kenmerken

- Enkele oproepstoets met naamplaatje
- 110° groothoek 2MP HD-camera
- Ondersteuning IC-kaart (13,56 MHz)
- 3 indicatielampjes
- 2 Slotbediening (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- Sabotage alarm
- Uitbreidbaar (1*S212-2 + 3*E217W-2)

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Aluminium
- Stroomvoorziening: Gevoed door binnenmonitor
- Stand-by voeding: 3,5 W
- Nominaal vermogen: 12 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Deuringang: IC-kaart (13,56 MHz)
- Slotbediening: 2 (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK07
- Installatie: Opbouw
- Afmeting: 168 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

DNK-S212-2



Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p - 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

