

Description

Le DNAKE S21 3K vous permet de passer un appel vidéo avec la porte d'entrée de la villa et d'ouvrir la porte à distance à partir d'un moniteur intérieur ou d'une application mobile. Il s'intègre également facilement aux dispositifs SIP.

DNK-S213K / DNK-S213KSB



Caractéristiques principales

- Alimentation par PoE ou adaptateur électrique (DC12V/2A)
- Prise en charge des cartes IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN
- 3 voyants lumineux
- 2 relais soutenus
- Alarme anti-sabotage
- Clavier soutenu
- Supporte 60 000 cartes

Physique

- Le système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : aluminium
- Alimentation : PoE (802.3af) ou DC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 3,5 W
- Caméra: 2MP, CMOS
- Indicateur lumineux: 3
- Port Wiegand : Soutien
- Ethernet Port: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptive
- Entrée de porte : Carte IC (13,56 MHz) et ID (125 kHz), code PIN
- Bouton de réinitialisation: 1
- Port RS485: 1
- Relais Out: 2
- Input: 2
- Classement IP / IK : IP65 / IK07
- Installation : Montage encastré ou surface
- Encastre dim: 230 x 120 x 48 mm
- Surface dim: 188 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)



Audio

- Codec audio : G.711
- Réduction de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : Microphone intégré
- Orateur : Haut-parleur intégré

Vidéo

- Codec vidéo : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Taux de transfert d'image : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

Réseau

- Protocole : ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Caractéristiques du paquet

- Contenu de l'emballage :
 - DNAKE S213K (adaptateur d'alimentation non inclus)
 - Panneau avant en aluminium
 - Kit de vissage
 - Guide de démarrage rapide
- N.W/PCS: 1.33 kg

