

Datasheet

Instructions

Le vidéophone extérieur DNAKE S617 offre une solution de sécurité intégrée. Les utilisateurs peuvent ouvrir la porte grâce à la reconnaissance faciale avec détection des personnes, une carte de proximité, un code QR, un code PIN, Bluetooth et une application. Connexion avec le poste intérieur et/ou l'application

Caractéristiques principales

- Écran tactile capacitif IPS LCD 8 pouces
- 3 relais de sortie pour serrures de porte
- Objectif grand angle 120° Caméra HD 2 MP avec exposition automatique
- Prise en charge de la technologie WDR pour éclaircir les zones sombres et assombrir les parties surexposées de l'image
- Prend en charge 20 000 utilisateurs, 20 000 visages et 60 000 cartes
- Alarme anti-sabotage

Physique

- Système: Android
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Panneau avant : Aluminium
- Alimentation : PoE+ (802.3at) ou CC 12 V/3 A
- Puissance en mode veille : 8W
- Puissance nominale : 16W
- Caméra : 2 MP, CMOS, WDR
- Capteur IR : prise en charge
- Wiegand Poort : Prise en charge
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- Accès par porte : visage, carte IC (13,56 MHz) et carte d'identité (125 kHz), code PIN, Bluetooth, code QR et application
- Carte MIFARE Plus SL1/SL3 : prise en charge
- Bouton de réinitialisation : 1
- Port RS485 : 1
- Sortie relais : 3
- Entrées : 4
- Classification IP / IK : IP65 / IK08
- Installation : Montage en surface
- Dimensions du montage en surface: 140x300x41,8mm
- Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C
- Température de stockage : -40 °C à +70 °C
- Humidité relative lorsque l'appareil est en service: 10% à 90% (sans condensation)

DNAKE S617

Montage en surface



Datasheet

Écran

- Écran LCD IPS 8 pouces
- Résolution : 1280x800

Réseau

- Protocool: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, NTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Codec audio :G.711
- Suppression des échos
- DTMF: RFC2833
- Microphone: Microphone intégré
- Haut-parleur: 8Ω / 1W

Video

- Codec vidéo :H.264
- Résolution vidéo :jusqu'à 1920x1080
- Angle de vision :120° (H) / 75° (V) / 131° (D)
- Vitesse maximale de transfert d'images :1080p - 25fps
- Compensation lumineuse :lumière blanche LED



Datasheet

Instructions

Le vidéophone extérieur DNAKE S617 offre une solution de sécurité intégrée. Les utilisateurs peuvent ouvrir la porte grâce à la reconnaissance faciale avec détection des personnes, une carte de proximité, un code QR, un code PIN, Bluetooth et une application. Connexion avec le poste intérieur et/ou l'application

DNAKE S617

Montage encastré



Caractéristiques principales

- Écran tactile capacitif IPS LCD 8 pouces
- 3 relais de sortie pour serrures de porte
- Objectif grand angle 120° Caméra HD 2 MP avec exposition automatique
- Prise en charge de la technologie WDR pour éclaircir les zones sombres et assombrir les parties surexposées de l'image
- Prend en charge 20 000 utilisateurs, 20 000 visages et 60 000 cartes
- Alarme anti-sabotage

Physique

- Système: Android
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Panneau avant : Aluminium
- Alimentation : PoE+ (802.3at) ou CC 12 V/3 A
- Puissance en mode veille : 8W
- Puissance nominale : 16W
- Caméra : 2 MP, CMOS, WDR
- Capteur IR : prise en charge
- Wiegand Poort : Prise en charge
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- Port pour carte SD : 1
- Accès par porte : visage, carte IC (13,56 MHz) et carte d'identité (125 kHz), code PIN, Bluetooth, code QR et application
- Carte MIFARE Plus SL1/SL3 : prise en charge
- Bouton de réinitialisation : 1
- Port RS485 : 1
- Sortie relais : 3
- Entrées : 4
- Classification IP / IK : IP65 / IK08
- Installation : Montage en surface
- Dimensions du montage en surface: 140x300x41,8mm
- Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C
- Température de stockage : -40 °C à +70 °C
- Humidité relative lorsque l'appareil est en service: 10% à 90% (sans condensation)



Datasheet

Écran

- Écran LCD IPS 8 pouces
- Résolution : 1280x800
- Protocool: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, NTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Codec audio :G.711
- Suppression des échos
- DTMF: RFC2833
- Microphone: Microphone intégré
- Haut-parleur: 8Ω / 1W

Video

- Codec vidéo :H.264
- Résolution vidéo :jusqu'à 1920x1080
- Angle de vision :120° (H) / 75° (V) / 131° (D)
- Vitesse maximale de transfert d'images :1080p - 25fps
- Compensation lumineuse :lumière blanche LED

