


## DNK-UM5-F19

### Description

Le module d'E/S de relais de sécurité DNAKE UM5-F19 permet à la station de porte DNAKE d'ouvrir deux portes, par exemple la porte principale et la porte du garage. Il permet également à l'ascenseur d'atteindre automatiquement le premier étage pour le résident ou le visiteur une fois la porte ouverte.



### Caractéristiques principales

- Deux relais
- Deux boutons de sortie
- Réglage de l'heure de déverrouillage

### Physique

- Matériau : Plastique
- Alimentation électrique : DC12V±10%
- Courant de déverrouillage : Maximum 3,5 A
- Puissance en veille : 1 W
- Puissance nominale : 1 W
- Dimensions : 114,5 x 57,5 x 34 mm
- RS485 : 1
- Bouton de sortie : 2
- Liaison incendie : Oui
- Réglage de l'heure de déverrouillage : Oui
- Température de fonctionnement : -40°C ~ +55°C
- Température de stockage : -40°C ~ +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

### Caractéristiques du paquet

- Contenu du paquet :
  - DNAKE UM5-F19 (adaptateur d'alimentation non inclus)
  - Kit de vissage
  - Guide de démarrage rapide
- N.W/ PCS : 0.12 kg

