



Art. 3K-2S/A

**800 SERIES 3K AUDIOKIT**

The circuitry of the outdoor stations provided with these kits, has a built-in lock relay to enable the electric lock. This reduces the cable requirements to only 4 ("3+1") between the outdoor station and the intercom. This reduced cable requirement allows longer cable runs and reduced cable sizes to be used between the two units.

3K-1

One button door entry kit comprised of:

1 Outdoor station including a one call button speaker unit Art.836M-1, flush mounting box with module support and hinge Art.851 plus covering frame Art.861. Standard front plate finish in stainless steel.

1 Art.3011 3000 Series Smart Line wall mount telephone with "door open" push button and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.

1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.
Packing: box 30,5x29x7cm total weight 1,4 Kg.

3K-2

As 3K-1 but two button version with 2 intercoms and 2 call push button speaker unit Art.836M-2. Packing: box 41x39x7cm total weight 1,75 Kg.

3K-1S, 3K-2S

As above door entry kits but with surface mounting box Art.881.

Packing: the same as the flush version but with a total weight of 1,85 Kg for one button version and 2,2 Kg for two button version.

For flush mounting outdoor station, a rainshield Art.871 is available to install instead of the covering frame. For finishes refer to front plate finishes.

The outdoor station front plate is available in different finishes, for colours and codes see **pict. 3 on page 29**.

3K AUDIOKIT SERIE 800

L'elettronica di cui sono dotati i posti esterni inclusi in questi kit incorpora il relè di asservimento per l'attivazione della serratura elettrica: questo permette di avere solo 4 fili ("3+1") tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche per coprire lunghe distanze tra le due unità.

3K-1

Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.836M-1, scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera Art.851 più cornice protettiva Art.861. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.

1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante "apriporta" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.

1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: scatola 30,5x29x7cm peso complessivo 1,4Kg.

3K-2

Come il kit 3K-1, ma in versione bifamiliare con 2 citofoni e modulo portiere elettrico a 2 pulsanti Art.836M-2.

Imballo: scatola 41x39x7cm peso complessivo 1,75 Kg.

3K-1S, 3K-2S

Come i kit sopra indicati, ma con scatola da superficie Art.881.

Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con un peso complessivo di 1,85 Kg per la versione unifamiliare e 2,2 Kg per la versione bifamiliare.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.871 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

Per le finiture fare riferimento a quelle della placca del posto esterno.

La placca frontale del posto esterno è disponibile in diverse finiture: per i colori ed i codici delle varianti **vedere fig. 3 a pagina 29**.

