



Art. IK-1S/A



INTERKIT

Interkits, are available in one button and two button versions, the interkit forms a small intercommunicating system between 2 intercoms with an external call unit. The intercommunicating call is identified with an electronic tone and the external call unit with a buzzer. This feature provides an ideal solution for houses or offices which are on 2 different floors.

IK-1

One button door entry kit comprised of:

1 Outdoor station including a one call button speaker unit Art.8361-1, flush mounting box with module support and hinge Art.851 plus covering frame Art.861. Standard front plate finish in stainless steel.

2 Art.3002 3000 series Smart line telephone with "Door open" and "Service" push buttons, buzzer call and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.

1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.

Packing: briefcase 40x32x9cm total weight 2,1 Kg.

IK-2

As IK-1 but two button version with 2 call push button speaker unit Art.8361-2. The 2 intercoms are communicating but external calls are different for each phone.

Packing: as above total weight 2,1 Kg.

IK-1S, IK-2S

As door entry kits above but with surface mounting outdoor station.

Packing: as above total weight 2,2 Kg.

For flush mounting outdoor station, a rainshield Art.871 is available to install instead of the covering frame. For finishes refer to front plate finishes.

The outdoor station front plate is available in different finishes, for colours and codes see pict. 3 on page 29.

INTERKIT

Gli interkit, disponibili in versione monofamiliare e bifamiliare, consentono di realizzare un piccolo sistema intercomunicante a 2 citofoni con chiamate distinte: da esterno su ronzatore e quella intercomunicante con nota elettronica. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per abitazioni o uffici che si dividono su due piani.

IK-1

Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante Art.8361-1, scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera Art.851 più cornice protettiva Art.861. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.

2 Art.3002 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete con pulsanti "apriporta" e di "servizio" ed ingressi per chiamata tramite buzzer e nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.

1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.

Imballo: valigetta in plastica 40x32x9 peso complessivo 2,1 Kg.

IK-2

Come il kit IK-1, ma con portiere elettrico a 2 pulsanti Art.8361-2. I due citofoni restano intercomunicanti, ma la chiamata da posto esterno è distinta.

Imballo: come il precedente peso complessivo 2,1 Kg.

IK-1S, IK-2S

Come le relative versioni da incasso, ma con posto esterno da superficie.

Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 2,2 Kg.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.871 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

Per le finiture fare riferimento a quelle della placca del posto esterno.

La placca frontale del posto esterno è disponibile in diverse finiture: per i colori ed i codici delle varianti vedere fig.3 a pagina 29.

