



Art. KPX947-S/A



800 SERIES VPROXPHONE KIT

As 3K1 audio kit with the addition of a VproX proximity access control system.

KPX947

One button door entry kit comprised of:

1 Outdoor station including a one button speaker module Art.836M-1, a proximity key reader module Art.849, flush mounting box with module support and hinge Art.852 plus covering frame Art.862. Standard front plate finish in stainless steel

1 Art.3011 3000 Series Smart Line wall mount telephone with "door open" push button and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.

1 Art.VproX20 VproX system CPU which will store up to 20 proximity cards Art.955/C or Tags Art.955/T.

3 Art.955/C proximity card (Tag Art.955/T available on request).

1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.
Packing: Briefcase 40x32x9cm total weight 2,6 Kg.

KPX947-S

As kit above but with surface mounting box Art.882.

Packing: the same as above total weight 3,1 Kg.

For flush mounting outdoor station, a rainshield Art.872 is available to install instead of the covering frame.

The outdoor station front plate is available in different finishes: **standard** stainless steel, aluminium /A and bronze /BZ.

For colours see pict. 3 on page 29.

VPROXPHONE KIT SERIE 800

Come il kit 3K1 con l'aggiunta di un sistema VproX.

KPX947

Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico Art.836M-1 ad un pulsante, modulo lettore chiavi di prossimità Art.849, scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera Art.852 più cornice protettiva Art.862. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.

1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante "apri-porta" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.

1 Art.VproX20 CPU per il sistema VproX che consente la memorizzazione al massimo di 20 carte di prossimità Art.955/C o portachiavi di prossimità Art.955/T.

3 Art.955/C Carta di prossimità (disponibile su richiesta in formato portachiavi Art.955/T)

1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
Imballo: Valigetta in plastica 40x32x9cm peso complessivo 2,6 Kg.

KPX947-S

Come il kit precedente, ma con scatola da superficie Art.882.

Imballo: lo stesso della versione da incasso con peso complessivo di 3,1Kg.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.872 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

La placca frontale del posto esterno è disponibile in 3 diverse finiture: la **standard** in acciaio inossidabile, alluminio /A e bronzo /BZ.

Per i colori vedere fig. 3 a pag. 29.

