



Art. VK4K-S/A



VK4K SERIES VIDEOKIT

The 4K series videokit offers a number of new operating features and allows greater flexibility for installation.

- Up to 4 outdoor stations with 2 call push buttons calling 2 independent apartments
- Up to 3 peripheral devices connected in parallel to each videophone (additional videophone, extension sounder, telephone handset etc.).
- Disability Friendly - Acoustic & Visual signalling of the system status (busy, call in progress, conversation in progress and door open signalling).
- Recall (selective entrance recall on systems with 2 or more outdoor stations).
- Intercommunication between internal videophones
- Local call tone which is different from the external push button call tone
- Videophone incorporates "Privacy" On/Off facility (with either latched or timed activation of privacy).
- Programmable Call, conversation and door opening times.
- Dry relay contacts for electric lock
- Power supply can be connected to the videophone or the outdoor station.

VK4K

One button videokit comprised of:

1 Outdoor station including speaker unit module Art.4833-1 comprised of high quality auto iris lens CCD B&W camera and infrared illumination LEDs plus one module flush mounting box with module support and hinge Art.4851. Standard finishes: mirror stainless steel for the front plate and gun metal grey for the module support.

1 Art.3356 3000 Series Videophone with 4" B&W flat screen monitor, "door open" and "camera recall" push buttons, "Privacy on" button, 2 "service" push buttons, "door open" and "privacy on" LEDs and electronic call tone with 3 levels adjustable volume. Complete with wall mount support Art.3980.

1 Art.850K Power transformer in a Type A 5 module DIN box.

Packing: box 43x27x10cm total weight 3,45 Kg

CVK4K

As VK4K but with 3,5" colour TFT LCD monitor Art.3456 and speaker unit with colour camera Art.4833-1Color.

VK4K-2, CVK4K-2

As VK4K, CVK4K but two button version speaker unit Art.4833-1D, 4833-1DColor, 2 videophones Art.3356 or 3456, 2 power transformers and one video distributor Art.316.

Packing: Cardboard 26x26x28cm total weight 5,6 Kg.

VK4K-S, CVK4K-S, VK4K-2S, CVK4K-2S

As the flush mount versions but with surface mounting box Art.4881.

Packing: the same as relevant flush model with total weight 3,7 Kg for one button version and 5,85 Kg for two button version.

The module support frame, the module front plate and the videophone are available in other finishes, see pictures 5,6 and 7 on pages 29 and 30 for available versions and additional suffix to use for orders.

VIDEOKIT SERIE VK4K

I videokit della serie 4K presentano diverse novità per quanto riguarda il funzionamento e l'installazione:

- Fino a 4 posti esterni con 2 pulsanti di chiamata per 2 distinti appartamenti;
- Fino a 3 dispositivi interni collegati in parallelo (videocitofono aggiuntivo, suoneria ecc.);
- Indicazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema (segnalazione di occupato, chiamata, conversazione e apertura porta in corso) - utilizzo facilitato per persone diversamente abili;
- Auto-accensione (selettiva nel caso di impianto a 2 o più posti esterni);
- Intercomunicazione tra i posti interni;
- Chiamata di piano con tono differenziato;
- Videocitofono con funzione "Privacy" On/Off (attivabile a commutazione o ad intervallo di tempo);
- Tempo di chiamata, conversazione e d'apertura porta programmabili;
- Uscita per attivazione diretta della serratura o tramite relè a contatti puliti;
- Alimentatore collegabile al posto esterno o al videocitofono.

VK4K

Videokit monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico ad un pulsante di chiamata Art.4833-1 comprensivo di telecamera CCD autofocus (bianco e nero) e led d'illuminazione più scatola da incasso da un modulo con supporto moduli e cerniera Art.4851. Finitura standard: acciaio lucidato a specchio per la placca frontale del modulo e canna di fucile per il supporto moduli.

1 Art.3356 Videocitofono con monitor bianco e nero extra-piatto da 4", pulsanti "apriporta", "auto-accensione" e "privacy on", 2 pulsanti di "servizio", LED "door open" e "privacy on" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli. Completo di supporto per l'installazione a parete Art.3980.

1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.

Imballo: scatola 43x27x10cm peso complessivo 3,45 Kg.

CVK4K

Come il kit VK4K, ma con monitor a colori LCD TFT da 3,5" Art.3456 e portiere elettrico con telecamera a colori Art.4833-1Color.

VK4K-2, CVK4K-2

Come i kit VK4K, CVK4K ma con portiere elettrico con 2 pulsanti di chiamata Art.4833-1D o 4833-1DColor, 2 Videocitofoni Art.3356 o 3456, 2 trasformatori di alimentazione e un distributore video Art.316. Imballo: Scatola di cartone 26x26x28cm peso complessivo 5,6 Kg.

VK4K-S, CVK4K-S, VK4K-2S, CVK4K-2S

Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.4881.

Imballo: lo stesso delle relative versioni da incasso con peso complessivo di 3,7 Kg per quella monofamiliare e 5,85 Kg per quella bifamiliare.

Il supporto moduli, la placca frontale ed i videocitofoni sono disponibili in più finiture, vedere le figure 5,6 e 7 alle pagine 29 e 30 per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.

