



Art. VK6N-S/A

**VK6N SERIES VIDEOKIT**

One button videokit comprised of:

1 Outdoor station including camera unit Art.831K with high quality auto iris lens CCD B&W camera and infrared illumination LEDs, flush mounting box with module support and stainless steel hinge Art.855 plus a rainshield Art.875. Standard front plate finish in stainless steel.

1 Art.3351 3000 Series Videophone with 4" B&W flat screen monitor, "door open" and "camera recall" push buttons, 3 "service" push buttons and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels. Complete with wall mount support Art.3980.

1 Art.850K Power transformer in a Type A 5 module DIN box.
Packing: box 57x26,5x7cm total weight 3,9 Kg.

CVK6N

As VK6N but with 3,5" colour TFT LCD monitor Art.3451 and colour camera unit Art.831KColour.

VK6N-2, CVK6N-2

As VK6N but with two button version camera unit Art.831K-2, 2 videophones and 2 power supplies.

Packing: Cardboard 28x26x23cm total weight 7 Kg.

VK6N-S, CVK6N-S

As the flush mount versions but with surface mounting box Art.885.

Packing: box 57x26,5x7cm total weight 4,5 Kg.

VK6N-2S, CVK6N-2S

As the flush versions, but with surface mounting box Art.885.

Packing: Cardboard 28x26x23cm total weight 7,5 Kg.

The door station front plate and the videophone are available in other finishes, **see pictures 2 and 7 on pages 29 and 30** for available versions and additional suffix to use for orders.

VIDEOKIT SERIE VK6N

Videokit monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un'unità di ripresa Art.831K ad un pulsante di chiamata con telecamera CCD autofocus (bianco e nero) e led d'illuminazione, scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera in acciaio inossidabile Art.855 più tettuccio antipioggia Art.875. Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.

1 Art.3351 Videocitofono con monitor bianco e nero extra-piatto da 4", pulsanti "apriporta" e di "auto-accensione", 3 pulsanti di "servizio" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli. Completo di supporto per l'installazione a parete Art.3980.

1 Art.850K Trasformatore di alimentazione in contenitore DIN 5 moduli tipo A.
Imballo: scatola 57x26,5x7cm peso complessivo 3,9 Kg.

CVK6N

Come il kit VK6N, ma con monitor a colori LCD TFT da 3,5" Art.3451 e unità di ripresa a colori Art.831KColour.

VK6N-2, CVK6N-2

Come VK6N e CVK6N, ma in versione bifamiliare con 2 videocitofoni, 2 alimentatori e unità di ripresa a 2 pulsanti Art.831K-2.

Imballo: Scatola di cartone 28x26x23cm peso complessivo 7 Kg.

VK6N-S, CVK6N-S

Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.885.

Imballo: scatola 57x26,5x7cm peso complessivo 4,5 Kg.

VK6N-2S, CVK6N-2S

Come le relative versioni da incasso, ma con scatola da superficie Art.885.

Imballo: scatola di cartone 28x26x23cm peso complessivo 7,5 Kg.

La placca frontale del posto esterno ed i videocitofoni sono disponibili in più finiture, **vedere le figure 2 e 7 alle pagine 29 e 30** per le versioni disponibili ed i suffissi da utilizzare nell'ordine.

