

GSM4K PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial
avec lecteur de proximité intégré



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 1000 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	3 x 955/T format porte-clés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Connexion cable, wall fix support			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 50
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 1000 utilisateurs
MESSAGES VOCAUX	Oui
LED APPEL EN COURS	Oui, 4
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 2
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12/24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément