

Art. RELAIS D'ASSERVISSEMENT

506N Module relais d'asservissement (230V max 5A). Il permet de commander un minuteur de lumières escalier ou un autre dispositif de puissance. Dans un boîtier DIN type A, 5 modules (87.5 mm).

506T Module relais d'asservissement comme l'article précédent mais temporisé 2÷100 secondes.

512DR Module relais d'asservissement pour le système VX2200, il est alimenté directement par le « BUS 2 Fils ». Contacts relais 12Vdc 4VA max. Boîtier en ABS blanc 110x70x30 mm.



Art. 506N

Art. SONNERIES SUPPLÉMENTAIRES

512A Haut-parleur supplémentaire de 45 Ohm 0,5W. Il peut être utilisé pour la relance de l'appel électronique généré par : Art. 507 N, 509 N, 510 N (signal positif) ; - Art. 835M-0/-1...-2/...(signal négatif). Dans un boîtier en ABS blanc 110x70x30 mm.

512E Sonnerie supplémentaire avec générateur de tonalité modulée incorporé. Alimentation 10/15Vac/dc (peut être raccordée en parallèle à un vibreur). Dans un boîtier en ABS blanc 110x70x30 mm.

512D Sonnerie électronique supplémentaire pour le système numérique VX2200. Elle est raccordée directement au « BUS 2 fils ». Dans un boîtier en ABS blanc 110x70x30 mm.



Art. 510N



Art. 512A
Art. 512E
Art. 512D

Art. GÉNÉRATEURS DE TONALITÉ MODULÉE

507 Générateur de tonalité électronique modulée. Dans un boîtier DIN type A, 5 modules (87.5 mm).

3807 Générateur de tonalité électronique modulée spécifique pour les systèmes d'interphone « 1+1 » et d'interphones vidéo « 4+1 ». Dans un boîtier DIN type A, 3 modules (52.5 mm).

509N Module d'activation et générateur de tonalité modulée pour les installations d'interphones « 4+1 » avec secret de conversation (un seul dispositif par installation). Ce module sert à activer à la conversation et à l'ouverture de la porte, uniquement le dernier utilisateur appelé. Dans un boîtier DIN type A, 5 modules (87.5 mm).

510N Activateur de portier électrique et générateur de tonalité modulée. Il est utilisé sur les installations intercommuniquantes pour générer l'appel électronique entre les internes, exclure le poste externe lorsqu'une conversation est en cours entre deux internes et commander la serrure électrique. Dans un boîtier DIN type A, 5 modules (87.5 mm).

Art. CAMÉRAS CCD SUPPLÉMENTAIRES

989 Caméra CCD supplémentaire d'extérieur placée dans un boîtier climatisé étanche avec étrier de fixation. Dimensions 90x95x200 mm.