




CESVK-1S

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIE CESVK



Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :

- Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
- Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 firmware ou supérieure et l'achat de composants supplémentaires) ;
- Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l'allumage simultané des interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
- Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
- Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305 ;
- Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
- Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
- Appel d'étage avec son différencié ;
- Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
- Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
- Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1

Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière Art.4851.

Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.3686 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « auto-allumage », « ouverture porte/intercommunication » et « confidentialité/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note électronique avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image. Muni d'un support pour l'installation murale Art.5980.

1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 3,8 Kg.

CESVK-2

Comme les kits CESVK-1 mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.3686.

Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,15 Kg.

CESVK-1S, CESVK-2S

Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de surface Art.4881.

Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,1 Kg pour l'unifamiliale et de 4,95 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

** Certains LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

