

4G GSM INTERCOM KITS

Le système d'interphone entièrement sans fil qui peut être géré à distance.



GSM

GSM SYSTEM



PROXIMITY



CODE LOCK



IDC CONNECTION



RS485 BUS



4G Compatible



Modulaire

Des configurations classiques de boutons-poussoirs sont possibles pour des systèmes de 1 à 40 boutons-poussoirs. La version numérique du tableau de commande ne comporte que 2 modules et peut accueillir jusqu'à 750 utilisateurs.

Lecteur RFID intégré

Tous les modules audio et le panneau numérique comprennent un lecteur de clé de proximité RFID permettant de configurer jusqu'à 2 000 étiquettes de proximité ou cartes ISO3 pour activer un relais, par exemple la porte principale.

Signaux visuels et acoustiques

Les modules audio sont équipés de 4 LED d'avertissement visuel pour les malentendants : occupé, appel en cours, communication ouverte et porte ouverte. Des signaux d'avertissement acoustiques pour les malvoyants indiquent un appel en cours et l'état occupé. Sur la version avec panneau numérique, les alertes sont affichées sur l'écran.

Modules de contrôle d'accès supplémentaires

La centrale à boutons de la série 4000 dispose de plusieurs modules optionnels de contrôle d'accès, avec clavier ou lecteur de proximité, qui fonctionnent tous de manière autonome. Cod. 4903/M et 4850R/M peuvent être connectés via RS485, jusqu'à 8 dispositifs sont possibles.

Temps d'installation et de maintenance réduits

Les cadres de montage sont équipés de charnières latérales qui permettent d'ouvrir les unités extérieures comme un livre, ce qui facilite les procédures d'installation et les opérations d'inspection et de maintenance. Tous les modules utilisent des câbles plats IDC pour une installation rapide, réduisant ainsi le temps d'installation.

Jusqu'à 3 commandes

Les modules audio comprennent jusqu'à 3 sorties pour l'ouverture de 3 portails/portes à proximité de la station extérieure.

Acier AISI 316 ou aluminium

Le tableau de commande de la série 4000 est conçu avec des caractéristiques uniques qui le rendent durable et résistant. Selon la finition choisie, les modules de la station extérieure sont en aluminium ou en acier inoxydable brossé AISI316.

Résistance au vandalisme

Les plaques modulaires à boutons de la série 4000 sont résistantes au vandalisme avec une résistance aux chocs certifiée IK07 et IK09.

IP65

La certification IP65 élimine la nécessité d'installer des cadres ou des écrans pare-pluie. En outre, le joint en néoprène des cadres de support des modules assure une adhérence et une protection parfaites des plaques à boutons au mur, même sur des surfaces irrégulières.

Connecteur IDC

Tous les modules de la boîte à boutons analogique utilisent des câbles plats IDC qui permettent une installation rapide, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation.

Microphone de haute qualité : intelligibilité Hi-Fi

Les modules sont équipés d'un microphone de haute qualité, l'équilibre audio est parfait et l'effet Larsen ou les problèmes d'amplification en général sont éliminés.



VPA502N-4G

Module audio à encastrer anti-vandalisme pour la communication via le réseau GSM 4G. Version numérique avec fonction de défilement et lecteur de proximité intégré pour un maximum de 2000 utilisateurs et une mémoire d'événements de 8000 événements.



VPA510-4G

Module audio pour la communication via le réseau GSM 4G avec lecteur de proximité intégré. Aucun bouton poussoir intégré, extensible jusqu'à 50 boutons poussoirs.



VPA511-4G

Module audio pour la communication via le réseau GSM 4G avec lecteur de proximité intégré. 1 bouton poussoir intégré, extensible jusqu'à 50 boutons poussoirs.



VPA512-4G

Module audio pour la communication via le réseau GSM 4G avec lecteur de proximité intégré. 2 boutons poussoirs intégrés, extensible jusqu'à 50 boutons poussoirs.



VPN500-4G

Kit audio GSM à encastrer avec lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 1 bouton poussoir intégré.



VPN501-4G

Kit audio GSM pour pose apparent avec lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 1 bouton poussoir intégré.



VPN502-4G

Kit audio GSM à encastrer avec lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 2 boutons poussoir intégré.



VPN503-4G

Kit audio GSM pour pose apparent avec lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 2 boutons poussoir intégré.



VPN510-4G

Kit audio GSM à encastrer avec clavier à code et lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 1 bouton poussoir intégré.



VPN511-4G

Kit audio GSM apparent avec clavier à code et lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 1 bouton poussoir intégré.



VPN520-4G

Kit audio GSM à encastrer avec clavier à code et lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 2 boutons poussoir intégré.



VPN521-4G

Kit audio GSM apparent avec clavier à code et lecteur de proximité intégré pour la communication via le réseau GSM 4G. 2 boutons poussoir intégré.

Tous les modules peuvent également être fournis en finition anthracite.

Toutes les fonctionnalités du système GSM



Appel à l'ouverture

Cette fonction permet d'activer à distance l'ouverture prédéfinie du portail par un simple appel à la centrale d'entrée. Pour activer cette fonction, il faut habilitier spécifiquement les numéros de téléphone en les incluant (1000 ou plus possibles, selon l'appareil) dans la liste approuvée. Les numéros inclus dans la liste peuvent appeler la station extérieure, qui les reconnaît et active automatiquement l'ouverture du portail..



Appel temporaire à l'ouverture

Permet à certains numéros de téléphone (jusqu'à 32 par appareil) d'être autorisés à ouvrir le portail/la porte pendant une certaine période. Utile pour gérer l'accès de visiteurs occasionnels, par exemple, et sans avoir à les supprimer manuellement par la suite. Ces utilisateurs peuvent facilement être ajoutés via les applications, les SMS, le logiciel PC ou le service en nuage lorsque cela est nécessaire.



Définir des blocs de temps

Il est possible de définir des blocs de temps pendant lesquels l'accès est autorisé. Cela permet de limiter les heures et les jours d'accès pour certains utilisateurs tels que le jardinier ou l'entreprise de nettoyage.

Journal des événements consultable



Le système enregistre tous les événements du système, les appels, les connexions, les données de l'utilisateur étant stockées localement et, en option, envoyées dans le nuage. Les événements peuvent être filtrés en définissant une période de temps spécifique ou la date et l'heure, ce qui facilite la recherche. En outre, il est possible de définir des alertes pour certains événements et d'envoyer une notification par courrier électronique.



Contrôle d'accès par badge de proximité ou code numérique

Les modules du tableau de commande de la série 4000 avec technologie GSM, tant en version analogique que numérique, sont équipés en standard d'un lecteur RFID pour le contrôle d'accès par badge de proximité. Le système peut être complété par des modules de contrôle d'accès supplémentaires (jusqu'à 7), ce qui est utile pour les sites où plusieurs portails sont connectés au même système. Des codes d'accès numériques sont également disponibles pour le panneau numérique et pour les modules de clavier supplémentaires.



Personnalisation des niveaux d'accès et de service

Cette option permet de définir le niveau d'accès pour chaque tag, code et numéro de téléphone en fonction des paramètres de la bande horaire de chaque lecteur du système. Par exemple, il est possible de régler qu'un tag particulier n'a accès qu'à une certaine plage horaire prédéfinie et à un certain jour de la semaine, et pour un ou plusieurs portails/portes définis, à l'exclusion des autres.



3 entrées et 3 sorties disponibles

La centrale à boutons de la série 4000 est équipée de 3 sorties programmables pour contrôler les services et les activations, comme l'allumage des lumières ou l'ouverture du portail, par exemple. Les 3 sorties peuvent également être contrôlées par SMS/APP avec une commande spécifique lorsque le système est en veille.



Tonalités DTMF pour l'activation des fonctions lors d'un appel

Pendant un appel, les fonctions associées aux 3 sorties peuvent être commandées par des tonalités DTMF à partir du clavier du téléphone.

Nestor Company , votre partenaire et fournisseur pour tous vos projets de contrôle d'accès, de sécurité et d'automatisation

Nestor Company

E3-Laan 93

9800 Deinze

09 380 40 20

Info@nestorcompany.be