

VPB410-VPB411



Toegangscontrole

Modulair digitaal
intercomsysteem*



* Ook te verkrijgen in geanodiseerde aluminium
in zwarte afwerking of een opbouwversie
volledig in RVS-afwerking

access

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Productspecificaties

Eigenschappen	Volledig vlakke inbouw vervaardigd uit roestvrij staal te bevestigen in inbouwdoos met 4 torx-schroeven
Anti-vandalisme	IK09
Toepassing	Het systeem is ontwikkeld voor de digitale VX2200-bussystemen met uitgebreide mogelijkheden voor systemen tot 998 gebruikers
Display	Het geïntegreerde grafisch display kan eenvoudig voorzien worden van gepersonaliseerde tekst en van technische data
Programma	Programmatie met PC mogelijk via RS485 interface
Interactie	Audio (optioneel en visuele feedback aan de bezoeker met betrekking tot de status van het systeem

VPB410

VPB411

Camera sensor / LED Type / Tiltning	CMOS/ Wit licht Kleur / 10°	
Display / Backlight	Grafisch 128x64px / Blauw	
Ingebouwde proximity key lezer	Ja, 125KHz H4102 2800 sleutels	
Front type	Vandalbestendig: IK09 - Beschermingsgraad IP55	
Afmeting	135x280x47	127x277x30
Afmeting inbouwbox	120x263x45	
Max gebruikers / max codes	998 / 2800	
RFID frequentie	125KHz	
Toegangscontrole	gebruikers code / Proximity key / gebruikers code + proximity key	
Events Log	4000 events	
Relais	1	
Relais spanning	Max 24Vac/dc - 2A	
Relais contacten	Droge contacten / condensator ontlading (12Vac/dc - 1A max)	
PTE ingang	Ja	
Werkspanning	12Vdc	
Werktemperatuur	-10°C tot +50°C	

