

VPB410-VPB411



Contrôle d'accès

Modular Digital
système d'interphone*



* Également disponible en aluminium anodisé en finition noire ou en version pour montage en surface entièrement en finition inox.

access

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Installation complètement plate en acier inoxydable à fixer dans le boîtier mural avec 4 vis Torx.
Anti-vandalisme	IK09
Application	Le système est développé pour les systèmes de bus numériques VX2200 avec des capacités étendues pour des systèmes allant jusqu'à 998
Écran	L'écran graphique intégré peut facilement être doté de textes et de données techniques personnalisés.
Programme	Programmation possible avec un PC via l'interface RS485
Interaction	Un retour audio (facultatif) et visuel au visiteur concernant l'état du système.

VPB410

VPB411

Capteur de caméra / LED Type / Tiltning	CMOS/ Lumière blanche Couleur / 10°	
Écran / Rétro-éclairage	Graphique 128x64px / Bleu	
Lecteur de clé de proximité intégré	Oui, 125KHz H4102 2800 clés	
Front type	Anti-vandalisme : IK09 - Degré de protection IP55	
Dimensions	135x280x47	127x277x30
Dimensions boîte d'installation	120x263x45	
Utilisateurs max / codes max	998 / 2800	
Fréquence RFID	125KHz	
Contrôle d'accès	code utilisateur / clé de proximité / code utilisateur + clé de proximité	
Journal des événements	4000 événements	
Relais	1	
Tension du relais	Max 24Vac/dc - 2A	
Contacts de relais	Contacts secs / décharge de condensateur (12Vac/dc - 1A max)	
Entrée PTE	Oui	
Tension de service	12Vdc	
Température de service	-10°C tot +50°C	

