

Vandaalbestendige videofoonkits reeks 4000 *Kits vidéophone série 4000 résistant au vandalisme*



Technische eigenschappen

- Drukknop buitenpost IP68
- Buitenpaneel van roestvrij staal dikte 2,5 mm
- Visuele en akoestische signalen voor mensen met een handicap.
- Programmeerbare tijden voor slotbetrachting en conversatietijd.
- Uitbreidbare aansluiting: tot 4 buitentoestellen.
- Aansluiting voorzien voor drukknop "naar buiten gaan".
- Mogelijkheden voor bekrachting elektrisch slot:
 - met droog contact relais of
 - met condensator ontlading schakeling
- Aantal beltonen programmeerbaar van 2 tot max. 8 beltonen.
- Aansluitingen voorzien voor afzonderlijke beldrukknop.
- Programmeerbare "privé"-tijd van 15 min. tot max. 8u.
- LED aanduiding voor openstaande deur.
- Aansluiting mogelijk van max. 4 videofoons in parallel.
- Op de videofoons kunnen tot 2 bijkomende parallel geschakelde parlofoon toestellen aangesloten worden.
- Beeldoproep van de verschillende posten mogelijk.
- Eveneens beschikbaar:
 - Versie 2 gebruikers
 - Bijkomende geheugenfunctie in de ZW/W monitor
 - Versie met kleuren camera en kleuren monitor
 - Binnentoestel kleuren: wit / zilver / carbon

VPK461 - Videofoonkit opbouw - Kit vidéophone apparent VPK462 - Videofoonkit inbouw - Kit vidéophone à encastrer

- 1 gebruikerssysteem
- kit: binnentoestel, transformator 230V/24V in DIN behuizing van 5 modules en in- of opbouw buitentoestel met Z/W CCD camera
- afmetingen buitenpost: 135 x 280 mm
- ❖ *système type 1 utilisateur*
- ❖ *kit: poste intérieur, transformateur 230V/24V dans un boîtier DIN de 5 modules et poste extérieur apparent ou à encastrer avec caméra CCD n/b*
- ❖ *dimensions poste extérieur: 135 x 280 mm*

VPK463 - Opbouw videofoonkit + codeklavier - Kit vidéophone apparent + clavier à code

VPK464 - Inbouw videofoonkit + codeklavier - Kit vidéophone à encastrer + clavier à code

- 1 gebruikerssysteem
- kit: binnentoestel, transformator 230V/24V in DIN behuizing van 5 modules en in- of opbouw buitentoestel met Z/W CCD camera en codeklavier (3 codes / 3 relais)
- afmetingen buitenpost: 135 x 400,4 mm
- ❖ *système type 1 utilisateur*
- ❖ *kit: poste intérieur, transformateur 230V/24V dans un boîtier DIN de 5 modules et poste extérieur apparent ou à encastrer avec caméra CCD n/b et clavier à code (3 codes / 3 relais)*
- ❖ *dimensions poste extérieur: 135 x 400,4 mm*

Données techniques

- *Poste extérieur à bouton-poussoir IP68*
- *Panneau extérieur en acier inoxydable épaisseur 2,5 mm*
- *Signaux visuels et acoustiques pour personnes handicapées.*
- *Temps d'activation de gâche et temps de conversation programmable.*
- *Possibilité d'extension: jusqu'à 4 postes extérieurs.*
- *Connexion prévue pour bouton poussoir « commande de sortie »*
- *Possibilité d'activation de gâche:*
 - *par contact sec de relais*
 - *par circuit de décharge de condensateur*
- *Nombre de sonneries programmable de 2 à 8 max.*
- *Connexion prévue pour bouton poussoir sonnette séparé.*
- *Temps « privé » programmable de 15 min. à 8 h. max.*
- *Indicateur « LED » d'ouverture de porte.*
- *Connexion en parallèle de max. 4 postes vidéophones.*
- *Possibilité de connecter en parallèle jusqu'à 2 postes parlophoniques additionnels sur chaque vidéophone.*
- *Possibilité d'appel d'image vidéo à partir des différents postes intérieurs.*
- *Aussi disponible:*
 - *Version 2 utilisateurs*
 - *Fonction mémoire additionnelle dans le moniteur n/b*
 - *Version avec caméra couleur et moniteur couleur*
 - *Couleur poste intérieur: blanc / argent / carbon*

R000-09-200332

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE - VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION