

Kleurencamera's ~ Caméras couleur



• CAM 160

Type : 1/3" hoge resolutie / haute résolution
 Gevoeligheid / sensibilité : 0,5 LUX
 Definitie / définition : 400 lijnen / lignes
 Voeding / alimentation : 230 Vac
 Super BLC

Speed dome kleurencamera's ~ Caméras « speed dome » couleur



• CAM 516

Type : 1/4" hoge resolutie / haute résolution
 Gevoeligheid / sensibilité : 1 LUX
 Definitie / définition : 460 lijnen / lignes
 46 preset posities / 46 positions préprogrammées

Optische zoom / zoom optique : 16 X
 Digitale zoom / zoom numérique : 2 X
 Voeding / alimentation : 230 Vac

• CAM 518 - 523

Type : 1/4" hoge resolutie / haute résolution
 Gevoeligheid / sensibilité : 0,01 LUX
 Definitie / définition : 470 lijnen / lignes

Kleur en Z/W mode / mode couleur et B/N
 Voeding / alimentation : 230 Vac
 64 preset posities / 64 positions préprogrammées

CAM 518 : optische zoom / zoom optique : 18 X
CAM 523 : optische zoom / zoom optique : 23 X



• CCT 550

CONTROLLER voor de bediening van speed dome camera's /
 CONTROLLER pour commande de caméras « speed dome »

Mogelijkheid om tot 32 camera's aan te sluiten / possibilité de
 connexion de 32 caméras

• CCT 555

BUITENBEHUIZING voor speed dome camera / BOITIER
 EXTERIEUR pour caméra « speed dome »

Met verwarming en ventilator 230 Vac / avec élément
 chauffant et ventilateur 230 Vac

Bullet kleurencamera's ~ Caméras « bullet » couleur



• CAM 379

Type : 1/3" hoge resolutie / haute résolution
Gevoeligheid / sensibilité : 1 LUX
Definitie / définition : 350 lijnen / lignes
Voeding / alimentation : 12 Vdc



• CAM 380 infrarood ~ infrarouge

Type : 1/3" hoge resolutie / haute résolution
Gevoeligheid / sensibilité : 1 LUX / 0 LUX (10 m IR ON)
Definitie / définition : 350 lijnen / lignes
Voeding / alimentation : 12 Vdc

Kleurenmonitors ~ Moniteurs couleur



• MON 410 - MON 414

MON 410 : Type 10"
MON 414 : Type 14"
Definitie / définition : 350 lijnen / lignes
Voeding / alimentation : 230 Vac

Zwart / wit camera's ~ Caméras noir et blanc



• CAM 110 - CAM 115

Type : 1/3" hoge resolutie / haute résolution BLV
Gevoeligheid / sensibilité : 0,08 LUX
Voeding / alimentation : 230 Vac
Definitie / définition : CAM 110 : 420 lijnen / lignes
CAM 115 : 600 lijnen / lignes



• CAM 245 - CAM 250

Type : DOME 1/3" hoge resolutie / haute résolution
Gevoeligheid / sensibilité : 0,08 LUX
Varifocal lens / objectif varifocale 4-9 mm auto iris
Voeding / alimentation : 12 Vdc
Definitie / définition : CAM 255 : 420 lijnen / lignes
CAM 260 : 600 lijnen / lignes



• CAM 245

Type : DOME 1/3" hoge resolutie / haute résolution
Gevoeligheid / sensibilité : 0,08 LUX
Definitie / définition : 600 lijnen / lignes
Lens / objectif 90°
Voeding / alimentation : 12 Vdc



• CAM 280 - CAM 282

Type : BALL CAMERA 1/3" hoge resolutie / haute résolution
Gevoeligheid / sensibilité : 0,08 LUX
Definitie / définition : 420 lijnen / lignes
Lens / objectif 90°
Voeding / alimentation : 12 Vdc
CAM 280 : op voet / sur pied
CAM 282 : voor muurmontage / pour montage mural