

UNV4495N

IPC254EB-DX22GK-10

5MP HD Smart Dome Network Camera



security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

CAMERA					
Sensor	1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Lens	6.5~143mm@F1.5, AF automatische scherpstelling en gemotoriseerde zoomlens				
Gezichtshoek	H: 3.49°~60.47°		V: 1.97°~36.30°		O: 4.12°~74.38°
Dori afstand	Lens (mm)	Detectie (m)	Observer (m)	Herkenning (m)	Identifier (m)
	6.5	97.5	39.0	19.5	9.8
	143	2145	858.0	429.0	214.5
Minimum verlichting	Kleur: 0,001Lux (F1,5 - AGC on) 0 Lux met IR				
S/N	>52dB				
IR bereik	tot 150m bereik				
IR On/off control	Auto/manueel				
Shutter	Auto/manueel, 1 ~ 1/100000s				
Dag/Nacht	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
WDR	120dB				
Video compressie	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG				
H.264 profiel code	Baseline profile , Main profile, High profile				
Frame rate	Main Stream: 4MP (2688*1520),Max 30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Fourth Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Fifth Stream: D1 (720*576), Max 30fps;				
Video bitrate	128 Kbps ~ 16Mbps				
OSD / ROI	tot 8 areas				
Privacy mask Motion Detectie	tot 4 areas				
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	ondersteund				
NETWORK					
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Compactibele integratie	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
Netwerk	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet				
Edge storage	Micro SD, tot 256 GB				
Network storage	ANR, NAS (NFS)				
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detectie				
ALGEMEEN					
Voeding	AC 24V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; verbruik: max 15W				
Afmeting (L x W x H)	395 x 137 x 112mm				
Netto gewicht	3.7kg				
Werkingsomgeving	-40°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, vochtigheid <95%RH (niet condenserend)				
Audio I/O & compressie	1/1, G711				
Veiligheid	Overspanning: 6KV		IP67		Reset knop: ondersteund
Certificaten	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15

afmetingen



accessoires

UNVA701	UNVA001	UNVA206	UNVA015
Back box bullet	Paal montage	Paal montage klein	

